

成都松下蓄电池12v28ah风浆变电专用

产品名称	成都松下蓄电池12v28ah风浆变电专用
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:12v28ah 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

松下蓄电池的特性：松下蓄电池基本参数适用电池型号阀控式铅酸蓄电池适用机型ups适用类别主电源(循环使用)、备用电源(浮充使用)电压12V1.储备容量高。2.充放电无酸雾。3.充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C）。4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。5.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。6.适温性极强，可在 - 50~60 温度下使用。7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。8.使用寿命长，为铅酸电池的一倍。9.绿色环保无污染，报废后全部材料可再生回收，电解质无污染。10.抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。11.不受空间限制，使用时可任意方位放置。12.使用简易

13.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。

松下UPS蓄电池特点:

松下UPS电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；松下UPS电池气密性好、安全性高、可快速充电；松下UPS电池防漏液的结构、具有免维护的特性；松下UPS电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，松下UPS电池可任意位置放置，便于保护和使用；松下UPS电池能量密度的提高，实现了

电池的小型化，轻量化；松下UPS电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域Panasonic国内市场产品型号分类用途分类标准电池系列主电源循环寿命LC-R 循环长寿命LC-CA;LC-XC 循环长寿命（储能）LC-T备用电源浮充期待寿命5年LC-V;UP-VW 10年LC-P;LC-PM;UP-PW 10年LC-Y 12年LC-PH;LC-PE 15年LC-MH ; LC-E 17年LC-QA风力发电变浆系统 5年LC-WTV 10年

LC-WTP

松下蓄电池特点：1. 维护简单充电时电池内部产生的气体本被吸收还原成电解液，本没有电解液减少。2. 持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3. 安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。4. 自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小。5. 寿命长、经济性好电池的板栅采用耐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6. 内阻小由于内阻小，大电池放电特性好。7. 深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，本不出现容量降低，很快可以恢复。

GPL的字义General Purpose Long Life，该系列产品具备最尖端的蓄电池科技之功能。

在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。· 电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。· 以特殊配方的铅钙耐蚀合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。

精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。

具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至极致。

使用耐燃材质电槽，符合UL 94V-0。· 可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。

高率放电性能优异。· 深度放电後亦可回复充电。

电池於制造完成後，必须经过最严密之容量侦测。· 通过ISO9002、9001、14001认证。

通过UL安全认证。· 航空运输符合IATA/ICAO A67条款。

水路运输符合非危险物品MG27修正类别。