

信焯大口径物料输送管道物料气力输送不锈钢管道

产品名称	信焯大口径物料输送管道物料气力输送不锈钢管道
公司名称	佛山信铌洁净新型材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:信焯管业 产地:广东
公司地址	乐从钢铁世界不锈钢B区北四路2号
联系电话	87197137 18566443584

产品详情

物料气力输送装置是怎样的（二）气力输送又称气流输送，利用气流的能量，在密闭管道内沿气流方向输送物料，是流态化技术的一种具体应用。气力输送装置的结构简单，操作方便，可作水平的、垂直的、货倾斜方向的输送，在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却、干燥和气流分级等物理操作或某些化学操作。气力输送的主要特点是输送量大，输送距离长，输送速度较高；能在一处装料，然后在多处卸料。二、压送式气力输送装置（正压的），在管道中由于鼓风机的作用，使物料在管道中进行运动。压送式气力输送装置的特点：1.适用于从一处向几处进行分散输送。

2.与吸送式相比，浓度与输送距离可大为增加。

3.在正压情况下，物料易从排料口卸出，因而分离器、除尘器的构造简单。

4.鼓风机或空气压缩机在系统首端，对空气净化程度要求低。

5.在正压作用下，物料不易进入输送管，因此供料装置构造比较复杂。根据需要压力的大小，气力输送装置又可分为：低压气力输送装置、中压气力输送装置和高压气力输送装置这三种类型。低压气力输送装置--10千帕以下（0.1Mpa），中压气力输送装置50千帕以下（0.5Mpa），高压气力输送装置--50千帕以上（0.5Mpa）。由于气力输送的原料通常都是软料或颗粒受到温度的变化，比较容易产生堵塞现象，所以选用不锈钢料管时必须要求内抛光处理，管子两头加装法兰方便拆装，尽量不选用现场焊接安装，好用预制连接工艺，选用轻量化薄壁不锈钢管道、管件模块连接安装。