

40mm厚度的厂房电动提升门定做

产品名称	40mm厚度的厂房电动提升门定做
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	16000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:冷轧钢板 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

40mm厚度的厂房电动提升门定做

遥控滑升门原理：

运作原理:

以多骨节主题活动的门页串连在一起，固定不动在滑轨索道内，以门边方秘药为管理中心左右旋转。工业滑升门打开方法分成：手动滑升门和电动式滑升门二种：

1.电动式操作：

- 1) 电动式操纵开，闭店，可让门开展开，关，并可让门停在一切正常打开高宽比内的随意部位。
- 2) 应用自动开关时，只需轻轻地一按就能,待开门姿势以后便可松掉，无须不断按着开，重要（需电机适用）。
- 3) 开启控制柜操作时，请尽量断开开关电源，防止产生触电事故（提议非电工修理切勿拆箱）

2，手动操作开门机

- 1) 带动手动离合链条，开门机电气控制系统路线全自动断掉，使开门机没法电动式操作。
- 2) 面房屋朝向开门机，往下带动右边链条可保持开门姿势,往下带动左则链条可保持闭店姿势。
- 3) 假如要修复电气设备工作中，松掉离合器链条，必需时上下擡动一下手动离合器链条，这时开门机能

够一切正常工作中。

打开表明：

- 1) 电动式操作以前,务必开启所有机械设备锁住设备；务必保证行驶侧门已关掉并锁定；在门终止前，操作工作人员不可离去；不必在操作工作人员的视野外应用控制器，以防产生风险。
- 2) 手动离合器链条为预留应急设备，在开门机一切正常时请尽可能应用电动式放料口；在一切正常运作时，千万不可以带动手动离合器链条，以防毁坏电机和开门离合；提议不在应用手动链条时将其挂在2M左右高宽比，防止不经意中触碰；带动受动离合器链条时，用劲应匀称，连贯性，不可以猛拽猛拉；3) 整道门务必在操作工作人员的观查范围之内才可以应用电动式开门恰当的应用控制板，并留意在门页的运作范围之内不可有一切路障。
- 4) 门页在运作（升高和降低）时，禁止立在门内或穿越重生门扇。明确门彻底关掉侧后方可离去。
- 5) 不必猛力敲击控制板，以防控制板造成常见故障。电控滑升门原理驱动器用专用型电机推动卷帘窗帘管理中心轴旋转，超过卷帘窗帘电源开关，当旋转到电机设置的左右限位开关时全自动终止。

沃太VOTAL滑升门电机及自动控制系统选用增压蜗杆降速设计方案，结构紧凑、可以信赖、方便使用。

关键作用特性：

电气控制柜：电气控制柜为开、关、停三个按键各自开展操纵；

遥控器操纵(选零配件)：选用滚码控制器，无重码，具备优良的安全性能。

急停开关：控制柜上设定有急停开关，遇紧急状况可迅速断开控制电路开关电源，维护人、机安全性。

自动刹车系统：电机中设定有自动刹车系统，能保持迅速制动系统、精确定位。

迅速释放出来摇杆：具备迅速释放出来摇杆，可迅速保持门页与设备分离出来，便捷安装、维护保养。

手动链条：在停电了等状况下，可手动放料口。

机械设备限位开关凸轮轴：选用双凸轮轴限位开关，并在开门及时时可输出数据信号，更安全性更靠谱。