

丽水污水絮凝剂 丽水污水处理絮凝剂pam

产品名称	丽水污水絮凝剂 丽水污水处理絮凝剂pam
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	离子型:阴/阳离子絮凝剂 分子量:800-2000万 产地:丽水污水絮凝剂pam
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

丽水污水絮凝剂 丽水污水处理絮凝剂pam生产厂家-
苏州恒信达，恒信达是专业的污水处理絮凝剂厂家，污水絮凝剂pam质量稳定，使用效果佳

污水处理絮凝剂是一种水溶性高分子聚合物（无机絮凝剂以聚合氯化铝PAC为代表，有机絮凝剂以絮凝剂PAM为代表），其中污水处理絮凝剂PAM分子链上分别带有阴性、阳性电荷，能够对水中的胶体或悬浮粒子进行吸附、架桥、电荷中和，促使其絮凝形成较大的絮凝体，从而改善或加速固-液分离过程，因此它被广泛应用于各行业的原水、废水、污泥等处理。

印染厂污水絮凝剂PAM（分子量1200万-1800万）是用于印染厂污水沉淀与压泥脱水使用的高分子絮凝剂产品。印染厂在进行污水絮凝剂絮凝剂选择时可针对污水的特点，选用不同分子量的絮凝剂通过小实验进行筛选，选出合适的型号，这样即可以取得理想使用效果，又可使加药量少，节约成本。

技术参数：

产品名称	印染厂污水絮凝剂
外观	白色固体颗粒
固含量%	88
分子量万	1200万-1800万
不溶	0.1

物%	
溶解时间 (min)	30-60
使用特性	适用于印染厂污水处理

包装与储存

牛皮纸袋/复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。

产品建议储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。

丽水污水絮凝剂 丽水污水处理絮凝剂pam生产厂家-苏州恒信达

污水处理絮凝剂使用：

- (1) 使用前先将产品稀释为0.1%浓度；
- (2) 稀释用普通自来水即可，不需加热，如果稍微加热也可。
- (3) 稀释搅拌可采用机械搅拌，转数以200转/分钟左右为佳；也可通入气体搅拌。
- (4) 产品在污水处理中的投加量一般为2公斤左右/吨污泥，为达到最佳效果和经济效益，应通过实验确定最佳方案及投药量。
- (5) 产品尽量存放在阴凉处。

丽水污水絮凝剂 丽水污水处理絮凝剂pam生产厂家-
苏州恒信达，恒信达是专业的污水处理絮凝剂厂家，污水絮凝剂pam质量稳定，使用效果佳。