

模板漆脱漆剂

产品名称	模板漆脱漆剂
公司名称	天津市蓝弛中芯技术有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:蓝弛中芯 型号:070 产地:天津市
公司地址	天津市西青区杨柳青工业园
联系电话	15022030388

产品详情

模板漆脱漆剂

简介：

脱漆脱塑剂：由多种有机溶剂、剥离剂、增稠剂、助剂等组成，施工操作简便、脱漆脱塑效率高、对金属、木材、不锈钢、铝材、表面上旧漆层的脱除，具有速度快，效果好，不伤工件底材等优点。漆膜脱除干净彻底，成本低，时间短，效率高，不污染环境。

产品特性：

- 1、产品不需加热，常温使用，速度快，1-5分钟左右即可将漆层去除。
- 2、脱塑效率高，脱塑率达99%以上。
- 3、适应范围广，可以有效的去除各种油漆和静电喷涂涂层。
- 4、安全性能好，不燃烧，车间使用安全性高。
- 5、操作简单，性价比高，每公斤可脱除旧塑层6~11m²，使用稳定、挥发性小、成本低、对人体伤害小，是国内、外塑料粉末及油漆脱除处理技术的新工艺。

使用说明：

本品可采用浸泡或涂刷式处理。直接使用，使用时先将本品倒入耐酸碱容器内，将要脱塑的产品放入溶液内即可。

1、浸泡式：将需要脱漆脱塑的工件全部浸泡在脱塑剂中1—5分钟，等涂层全部脱落，取出用清水冲洗干净即可。

2、涂刷式：对于大型不易浸泡的工件，采用涂刷式脱漆脱塑，将脱漆脱塑剂涂抹在工件表面涂刷1--2次，直至塑层完全剥离为止，再用清水冲洗干净即可。

注意事项：

1、为了人员安全考虑，使用时应佩戴相应的防护用品，像橡胶手套、口罩等。

2、贮存温度在0-35℃，应避免阳光直射或温度较高的环境。

3、如桶内充满气体时，应慢慢开启桶盖，不要猛然开启，以免发生瀑溅。

4、本品有类似酸性的气味，使用时先慢慢打开桶盖，不要用鼻子凑近去闻。

5、如果对要脱塑产品基体材质不了解，可以先小面积涂刷，如果基体无反应，再做大量操作。

包装储运：

本品为25公斤/桶，30公斤/桶，220公斤/桶包装。按非危险液体化学品运输，密封储存于阴凉通风处，冬季储存温度不低于-10℃，保质期24个月。