

电泳漆脱漆剂，脱塑剂

产品名称	电泳漆脱漆剂，脱塑剂
公司名称	天津市蓝弛中芯技术有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:蓝弛中芯 型号:070 产地:天津市
公司地址	天津市西青区杨柳青工业园
联系电话	15022030388

产品详情

电泳漆改色专用脱漆剂，静电喷涂翻新专用脱塑剂

型号：070

脱漆剂产品用途：

1.本产品属强力快速常温使用脱漆剂，对以金属为底材的各种喷、烤、涂和静电、电泳漆均能快速剥脱，且能将漆片呈碎片状脱落而不会溶解漆片，从而使用寿命大为延长，本品无毒、使用方便，适用于金属玩具、家私、单车、仪器、车辆、轮船、广告、喷涂等行业使用。

2.工艺维护方便，脱漆效率高，脱漆时间短，1~15分钟即可整层脱掉漆膜，脱漆剂的寿命长，常温操作，不需要加温。过滤掉脱下的漆膜后，脱漆剂可重复使用，如脱漆效果降低，可适当补加新脱漆剂，大大降低了成本。目前已经在电镀厂、电泳厂、喷塑厂、汽车修理厂以及铜字加工厂大量使用，并得到客户的大力赞赏。

脱漆剂产品性状：

无色至浅棕色液体。

脱漆剂工艺参数:

1、原液使用，浸泡1-3分钟，

2、工作温度：室温

脱漆剂使用方法：

- 1.浸泡式：将需要脱漆的工件全部浸泡在脱漆剂中1-5分钟，漆膜即可全部脱落，取出后用高压水打掉附在工件表面的残余漆片，用清水洗净即可。
- 2.涂刷式：对于大工件可用毛刷或棉纱将脱漆剂涂于需脱漆的部位，对于漆膜厚的工件，可反复涂刷2-3次，直至漆膜脱落，后清洗工艺同浸泡式一样。

脱漆剂注意事项：

- 1.使用本产品时，操作工人需戴防目镜和橡胶手套。
- 2.使用过程中如不慎将脱漆剂溅到皮肤或衣物上，可用清水洗净或用布擦拭即可。

脱漆剂包装说明：

- 1.包装：净重30公斤/桶，200公斤/桶。
- 2.贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期：自生产之日起2年。