

原油罐外壁热反射凉凉胶隔热涂料 白色玻璃微珠

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 原油罐外壁热反射凉凉胶隔热涂料 白色玻璃微珠 |
| 公司名称 | 东辰瑞沣（山东）新材料科技有限公司 |
| 价格 | 16.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东 |
| 公司地址 | 任城区火炬路 |
| 联系电话 | 13020671078 |

产品详情

凉凉胶隔热漆（底）

组成特点：

该漆由高分子合成树脂、隔热材料、玻璃微珠、颜料、填料、添加

剂（不含铅等重金属元素）组成。

性能和用途：

该漆是用新型隔热材料，采用薄涂膜层的形式，达到隔热降温的效果。尤其在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、储油罐，各类化工原料罐等，可减少原降温措施所需要的能源消耗（如用喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持一定的较低温度），并改善了环境。该产品主要是利用漆膜中的特种成分，如隔热材料、增白剂、高分子树脂等。将日光等热量隔绝、反射、已达到隔热效果，使物体表面和内部有明显温差，降低温度，隔热效果好，同时对金属表面、外表具有很好的防腐作用。

- 1、凉凉胶隔热底漆代替了传统红丹防腐漆，底漆中加入了防锈剂及防锈材料和隔热填料等。
- 2、凉凉胶隔热中间漆具有底、面相结合的良好附着力，同时增强防腐效果。
- 3、凉凉胶隔热面漆涂在表面层，起隔热、防腐、反射、能代替喷淋、有高性能的防腐作用。

施工工艺：

- 1、 钢结构件及非金属表面进行处理无锈、油、灰尘等即可涂刷。
- 2、 可采用刷涂、喷涂、滚涂方法。
- 3、 在旧设备上采用，需去除起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等、用磨光机或钢丝刷，砂纸打磨完，完好的旧漆皮可以保留，进行涂刷。
- 4、 对于腐蚀严重的钢件表面，可采用70—T带锈涂料或88—1除油除锈磷化液涂刷一道，待24小时实干后，在进行涂刷。
- 5、 涂装间隔时间。底漆涂刷后隔24小时一道，在涂中间漆、面漆。每道漆间隔24小时即可。
- 6、 施工中注意防止下雨，表面有漏水不可涂刷。保管在防火、通风、透气干燥处。

包装规格：主漆：24kg\桶 固化剂：4kg\桶

配比：6：1（重量比）