

# 高架桥防撞护栏专用氟碳漆 耐用15年以上

产品名称	高架桥防撞护栏专用氟碳漆 耐用15年以上
公司名称	东辰瑞沣（山东）新材料科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	任城区火炬路
联系电话	13020671078

## 产品详情

### 氟碳防腐漆（面）

#### 产品特点：

超长户外耐久性，使用寿命达20年以上；

耐阳光风化型，对紫外线具有的遮挡作用，且不褪色、不粉化、不开裂、不变黄。

耐化学介质，漆膜表面不易沾污，容易清洗；

有效抑制藻类、霉菌的生长；

对金属、水泥、塑料等各种基材具有良好的附着力。

#### 产品外观：

各种颜色及光泽供选择，特殊颜色可根据用户需求调色，品种分实色漆、金属闪光漆和清漆。

#### 使用说明：

- 1、 方式可采用喷涂、滚涂、刷涂方式进行施工，金属闪光漆推荐采用喷涂方式。
- 2、 在涂装前必须将涂装搅拌到完全均匀。如发现漆皮或颗粒，则应使用80~120目筛网过滤。
- 3、 佰丽安四氟氟碳涂料为交联固化型涂料，甲、乙两组份严格按比例混合后、需熟化10分钟后方可使用。

4、 在20 时放置6小时后即逐步胶化直至不能使用。涂料随用随配，避免浪费，取料后应封禁包装。调配好的而未使用完的涂料应禁止倒回原包装桶。

5、 涂料施工粘度的调整推荐使用公司专用稀料。

6、 四氟涂料底漆涂装前，要求被涂装底材清洁、干燥、无油、无灰尘，否则容易引起附着力问题。

储存要求：

储存于阴凉干燥库房中，隔离火源，远离热源，有效存储期为12个月以上。

注意事项：

1、 施工现场应通风良好，禁止使用明火，所有电器、照明设备必须防爆。

2、 施工人员应配备必要的防护用品。

3、 严禁将水、油、胺、碱、酸等物料混入漆内，否则将影响漆的质量及涂膜性能。

包装规格：主漆20kg\桶 固化剂：4 kg\桶