

# 超森净化 医用钢质门电话 安阳医用钢质门

产品名称	超森净化 医用钢质门电话 安阳医用钢质门
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

## 产品详情

钢质门特点：

1.医用门门扇周边框为实木龙骨，也就是相当于人体的骨骼，医用钢质门电话，实木材料好就等于骨骼强壮不易变形，劣质材料虽然价格便宜，但使用一段时间后就会变形或下垂。门扇内部填充，普通门扇的内部填充为蜂窝纸或铝蜂窝，这种工艺用在家装门还行，但医院的使用频率较高，蜂窝纸的稳定性差，医用钢质门加工，时间长了会因为脱胶而导致门扇变形。

2.钢质病房门工艺美观，视窗采用隔音真空双层玻璃视窗或铝型材市场，视窗喷涂颜色同门颜色；氧化铝市场，成本低；

钢质专用门，推荐1200做成大单开门。1200子母门有以下缺点不足：

- 1、子母门中间通过的净尺寸比大单开门缩小4-6公分。
- 2、子母门在使用过程中，底部的暗插销孔，被灰尘，填满，无法使用。
- 3、大单开门比子母门节省安装费用。
- 4、在使用过程中，顶部的暗插销太高，护士开启时不方便，如果做成大单开，这样只要一扇门就可轻松开启。
- 5、子母门在使用过程中不如单开门密封好，子母间隙大，造成在开启大门时，小门产生噪音。

豪森医院专用门大单开：

1200大单开在生产加工过程中，加强处理，这样使大单开门更加牢固，安阳医用钢质门，实用

医院专用门大单开：

医院专用门1200大单开在生产加工过程中，加强处理，这样使大单开门更加牢固，实用

## 一、钢制门的密封性要求

(1)、电控部分适用的电压范围应是宽范围的。

(2)、门体，外表面采用不锈钢板，电解钢板，彩钢板等，医用钢质门批发，其中锈钢板，但造价较高。中间夹层采用发泡工艺或蜂窝结构制;对有防辐射要求的门体，中间夹层要有一定厚度的铅板夹于中间。另外，墙面接缝要有密封条镶嵌。

(3)、电控部分必需符合有关电磁兼容性标准的规定，以防对设备的干扰。

(4)、电动机减速器应用，降低噪声以符合洁净室对噪声的要求。

## 二、对功能的特殊要求

(1)、必需设置非接触性近距离感应器，如非触摸手动感应器或脚感应器。

(2)、必需的关门功能和两次感应功能。

(3)、必需有备用电源连接接口。

(4)、必需有启动风淋设备的功能接口。

(5)、增强防夹功能以提高安全性，门体必需设置遇害阻返弹功能。

超森净化(图)-医用钢质门电话-安阳医用钢质门由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司(www.cmjhsb.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。超森净化——您可信赖的朋友，公司地址：德州天衢工业园，联系人：周总。