

# 环保设备环氧磷酸锌底漆 室内设备专用无铅防腐漆

产品名称	环保设备环氧磷酸锌底漆 室内设备专用无铅防腐漆
公司名称	东辰瑞沣（山东）新材料科技有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	任城区火炬路
联系电话	13020671078

## 产品详情

组成：由环氧树脂，防锈颜料，助剂及醇类为主的混合剂配制而成的双组份特种底漆。

特点：

- 1、 温室固化，干燥快，节省能源。
- 2、 毒性小，同一般环氧防锈底漆相比可克服苯中毒和有机胺中毒等，不含重金属铅。
- 3、 对铸铁件、铸钢件、钢结构件都具有优良的附着力及防护性能；可焊、可割性优良。
- 4、 漆膜的机械度强度高，抗冲击、柔韧性好，防锈性能优越。
- 5、 双组份混合后，使用周期长达48小时。

用途：

- 1、 广泛用于各种作业下使用的重型机械、通用机械、机床、交通车辆，尤其适用于工程机械。
- 2、 作为车间底漆广泛用于钢材预处理的涂装施工。

贮存稳定性：

一年，超过存储期，经检验合格仍可使用，（允许粘度增加，只要用本涂料用的TH861稀释剂调配，达到所需要的粘度即可）

涂装方法：喷涂、滚涂及刷涂等。

使用说明：

- 1、表面预处理：为了达到理想的涂装质量，涂装表面必须经过机械或化学方法预处理，使表面清洁度达到Sta.5级，即除去氧化皮、锈、油污、灰尘等脏物面露出金属光泽。
- 2、调漆：本涂料采用双组份包装，使用前应将双组份分别均匀，然后按组份甲：组份乙=6：1（重量比）的比例混合，均匀后，再静置20—30分钟，即可使用。施工完毕，喷枪及施工设备及时用稀料清洗干净。
- 3、施工环境要比较干燥，温度不应太低。最好在10℃以上为宜。
- 4、施工场地应保持良好的通风，并注意防火。

包装规格：主漆：20kg\桶 固化剂：4kg\桶