

矿用电缆MKVV32、MKVV22

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 矿用电缆MKVV32、MKVV22 |
| 公司名称 | 廊坊品优线缆有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品优:廊坊品优线缆有限公司 MKVV32:电缆生产厂家 河北省廊坊市:毕演马 |
| 公司地址 | 廊坊大城县 |
| 联系电话 | 0316-5962121 13231668767 |

产品详情

????MKVV32?MKVV22

MKVV矿用控制电缆、MKVVP矿用塑料控制电缆、MKVV22矿用塑料绝缘电缆本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。MKVV32阻燃控制电缆型号、名称、规格及用途型号名称规格用途MKVV 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 (2-14) * (4-6) (2-61) * (0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合MKVV22 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 (7-61) * (0.75-1.5) (4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋,能承受较大机械外力的固定场合MKVV32 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃控制电缆 (2-61) * (0.75-2.5) (4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合MKVVP22 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14) * (4-6) (4-61) * 2.5mm² 铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合MKVVVP 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61) * (0.5-2.5) (4-37) * (1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合MKVV,MKVVP,MKVVP2,MKV V22,MKV V32,MKVVR,MKVVRP,MKVVP22等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆,推荐电缆芯数为2,3,4,5,7, 8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) * 10mm² (2-61) * (0.75 -2.5) mm² MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) m m² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm² 1、额定电压450/750v 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度,推荐的允许弯曲半径; 4、无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 6、有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。