

青岛同三塑料机械公司 万通板设备现货 万通板设备

产品名称	青岛同三塑料机械公司 万通板设备现货 万通板设备
公司名称	青岛同三塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市扬州路西端南侧
联系电话	18266395565

产品详情

真空定型台：定型系统中开设有快速的热交换制冷系统，并与真空系统有效交错，顺序分布.此种分布确保了定型精度.真空系统由两个独立的子系统构成，每个子系统均配有多条三点式固定循环真空线，每个固定循环均协带真空调节系统和真空显示系统，这样就使板材表面的真空度均匀而稳定。

牵引机：牵引机分布有二组，万通板设备，一组牵引为大功率、大减速比、多辊式、其低速运转性能优良，牵引力大，能同步均匀地将板材从真空定型台中牵出。第二组牵引机作去应力处理。另配有切边装置，确保板材边缘质量。

4.9冷却风机箱

风机功率 0.23kw*8台

长度 1200mm × 2800mm

托轮材质 两边配备不锈钢托辊

4.10二次二辊牵引机

牵引胶辊： 2组4只胶辊

胶辊硬度： 邵氏硬度70-72度

控制方式： 气动压紧，独立控制

橡胶辊规格： 宽度2800mm，直径 215mm

驱动电机： 交流电机5.5kw。

控制单元

采用深圳汇川变频器控制。牵引机与主机可单独调节也可同步调节。

电控柜 独立式，采用中碳钢制造。

线速度： 1-8m/min

纵向切边装置： 手动调节。纵向切割装置主要作用为切除板材废边和分割板材幅面。

刀片切割装置：

纵向切边及分切装置安装在冷却输送桥上面，配三把刀。

4.11横向切割机

切割板尺寸 可实现制品的定长切割，最大切割宽度为2800mm。

切割板材厚度： 2-5mm，切割板材为直角。

行走方式

纵向行走气缸前后移动，横向行走为链轮链条和直线导轨，电机功率为1.5KW。

切割锯片： 优质合金钢锯片

切割刀片 采用优质合金钢刀片。

控制单元 计长仪信号控制，可手动和自动两种模式工作。

电控柜 独立式，采用中碳钢制造。

切割方式 自动计米，万通板设备现货，切割

计米方式 编码器计米

计米器 韩国奥托尼克斯产品，自动计长计数。

中空板主要应用于电子，包装，2600mm万通板设备，机械，轻工，邮政，食品，医药，农药，家电，广告，装潢，文化用品，光磁技术、生物工程医药卫生等各种行业领域。是一种新型的环保型包装材料。

PP中空板是一种绿色环保材料，国外应用非常广泛，在国内刚刚开始，并逐步替代部分瓦楞纸包装材料，现在国内一些企业也正开发用作建筑装饰材料用！PP中空板因为其应用广泛，使用方便，又称万通板

，其广泛用于广告背景、文具材料、工业包装、产品防震等，我们最常见的有周转箱，可拆卸的组合箱、成品包装箱以及箱子中隔板等。中空板一般采用环保无污染可回收PP、HDPE、树脂和各种辅料制作而成，另外有一种聚碳酸酯（PC）中空板，又称阳光板，玻璃卡普隆板、PC中空板，是以高性能的工程塑料PC树脂加工而成，pp万通板设备价格，具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点，是一种高科技、综合性能极其卓越、节能环保型塑料板材，是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料。

青岛同三塑料机械公司(图)-万通板设备现货-万通板设备由青岛同三塑料机械有限公司提供。青岛同三塑料机械有限公司（www.tongsansuji.cn）在造粒机这一领域倾注了无限的热忱和热情，同三塑机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李刚。