

天正奇虎供货源头 体育馆混流加压送风机 济宁混流加压送风机

产品名称	天正奇虎供货源头 体育馆混流加压送风机 济宁混流加压送风机
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

加压送风机应选用对于介质有抵抗功能的润滑油，济宁混流加压送风机，如部分延长介质对于润滑油有特别请求：一是要考虑风机的任务和条件环境，满意风机运行的需求，混流加压送风机报价，二是要选用合适的润滑油品种。加压送风机集体采纳延续润滑，应选用粘度较小、抗氧化稳、固性好、防锈、防泡的润滑油。对于润滑油的选择，一定要认真选购，不然再正确的润滑操作也无法弥补润滑油不合适所带来的损害

差压控制器的安装采用壁挂式安装，简单方便。在安装过程中，每个单元中的压差控制器并联连接在四条总线上（其中两条是两条电源线和两条信号线）通过四条总线连接到旁路调节阀控制箱。然后通过控制箱控制压力释放，以控制旁通安全阀打开或关闭。在该系统中，差压控制器都是独立的。差压正常时，冷库混流加压送风机，差压控制器点亮绿色巡逻灯。当差压控制器底板的压差超过设定值时，差压控制器的红色差动指示灯亮

远程启动加压送风机。操作步骤、要领：在控制室消防控制配置上和手动直接控制装置上分别手动启动任一个防烟分区的送风机组，观察送风机组举措环境及消防控制配置启动的信号表现环境。自动启动加压送风机。操作步骤、要领：自动控制要领下，分别触发防烟分区内的两个相干的火灾探测器。混流加压送风机不能当消防排烟风机用，消防排烟风机是消防专用，要求耐高温，在280度高温烟气情况下可以连续运转40分钟，而混流加压送风机一般的风机满足压力要求即可、对耐高温无特殊要求

天正奇虎供货源头-体育馆混流加压送风机-济宁混流加压送风机由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及

业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！