

# POE供电IP网络音柱报价 景区40W数字IP网络音柱厂家

产品名称	POE供电IP网络音柱报价 景区40W数字IP网络音柱厂家
公司名称	深圳市鼎尊时代科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:chndzpa 型号:TC-712 产地:广东
公司地址	广州白云
联系电话	15818722296

## 产品详情

POE供电IP网络音柱报价 40W数字IP网络音柱厂家

### 山海关景区

山海关景区位于秦皇岛市区东部15公里处，建于明洪武年间（1381年），是万里长城的东端，是一座防御体系完整的城关，历史上曾是重要的军事要塞。

万里长城是世界奇迹。山海关是长城的起点，而山海关又有“天下\*\*\*关”之称，是中国名胜古迹荟萃风光绮旋、气候宜人的历史文化古城和旅游避暑胜地。主要景区有长寿山景区、鳄鱼湖、角山长城、老龙头、孟姜女庙、孟姜女苑、悬阳洞、燕塞湖。

游览山海关主要是参观东门镇远楼，也就是“天下\*\*\*关”。这座城门高约13米，分为上下两层，造型美观大方，雄壮威严，登上城楼，一边是碧波荡漾的大海，一边是蜿蜒连绵的万里长城，令人豪气顿生。楼西面上层檐下，悬有“天下\*\*\*关”匾额，是明代书法家肖显所写，笔划遒劲雄厚，与城楼規制浑然一体。在山海关城楼附近，还建有长城博物馆，展出与山海关长城有关的人文历史，军事活动情况和文物等。

2007年5月8日，秦皇岛市山海关景区经国家旅游局正式批准为国家5A级旅游景区。

### 项目需求

主要用于重庆洪崖洞景区公共广播，如播放背景音乐、旅游信息、通知以及广播寻呼等。公共广播主要覆盖整个景区，主控设备安装在广播控制室。该套系统用于开展信息的传播

，满足各种旅游活动，具体要求如下：

### 1.背景音乐定时自动播放

分区域播放不同的背景音乐，给游客休闲轻松的感觉；背景音乐可全天候自动广播，无需专人值守，完全做到全自动化控制。

### 2.业务广播

公共广播系统可以定时对一些区域或者全区播放当地的旅游信息、天气预报、温馨提示等。

### 3.紧急广播

当景区内发生突发事件或者遇到天气突变的等紧急情况，管理人员可及时发布广播通知正在游玩的游客。

POE供电IP网络音柱报价 景区40W数字IP网络音柱厂家

## 解决方案

IP网络广播系统主要用于为景区内提供日常背景音乐和日常广播通知，还可以进一步实现分区控制广播功能。我们根据客户的需求，以及从设备的先进性、可靠性以及经济性考虑主要设备选用IP网络广播系统，良好的音质，简单方便的操作，使本工程完全达到客户的使用要求。广播分布主要在园区所有公共场所。

### (1)中心广播机房

广播主控室设在网络机房中心，配置有广播主服务器，音源设备，远程控制模块及其周边控制设备构成；主控室负责整套系统的运行管理、音频数据交换处理平台，软件数据备份，对整个广播系统进行集中控制，可实现业务广播、背景广播、紧急广播等功能。

### (2)室内景区

在室内景区中，为了尽可能不破坏建筑的原有结构和保证扩声需求，为其配备了IP网络广播功放和壁挂音箱，易保证室内区域广播使用需求。

### (3)室外景区

在室外景区中，由于该景区依山而建，高低起伏，对室外扩音广播有一定影响，配置了网络前置、纯后级广播功放及室外防水音柱，以此该景区室外广播的使用需求。

#### (4)智能电源管理系统

由电源定时器和电源时序器组成，定时时间任务自定义编程，实现整个系统设备电源的定时开启，节约系统功耗，确保系统设备的使用寿命及保障设备稳压供电。

#### POE通过电缆供电的原理

##### 产品用途：

适用于学校、车站、教堂、工厂、仓库、公园停车场及露天市场等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。

##### 产品特点：

专业一体化音箱设计，高强度防水设计，符合IP54防护等认证。

产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性的稳定性，支持7x24小时不间断工作。

采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。

内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。

内置100W的单通道数字功率放大器，发热小效率更高，CD级完美音质；具有网络音量设置。

兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构。

数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。

选配：4G全网通上网功能，以满足互联网无线广播，通过无线上网的方式。

选配：可定制DC24V-48V。POE供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求。

##### 规格参数：

型号：TC-725

网络接口：标准RJ45输入

传输速率：1000Mbps/100Mbps/10Mbps

支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播)

音频格：MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质

采样频率:8K-48KHz

谐波失真: 0.1%

信噪比: 70dB

频率响应:80-16KHz

电源输入 : 190~240V 50-60Hz

喇叭单元:6.5"x5+2.5"x1

额定功率 : 100W

工作温度:5 -40

工作湿度:20%-80%相对湿度 , 无结露

尺寸 : 227x125x1168mm

重量 : 8.60Kg

材料 : 铝合金