

挡烟垂壁 上海永泰门业 杭州挡烟垂壁厂家

产品名称	挡烟垂壁 上海永泰门业 杭州挡烟垂壁厂家
公司名称	上海永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉罗公路2158号
联系电话	13915755008

产品详情

挡烟垂壁的安装流程

挡烟垂壁和垂帘的主要材料

挡烟垂壁、垂帘应采用不燃烧材料制作，耐火极限不低于0.5h。用于吊顶以下时，吊顶下沿车站纵向下挂设置的挡烟垂壁选用透明加丝防火玻璃，高度为吊顶下500mm。当吊顶为镂空吊顶时，吊顶上部的挡烟垂壁应向上延伸至结构梁。不仅可以满足挡烟防火功能需要，更因其通透性好，挡烟垂壁离地面不应小于2.3m。

挡烟垂壁的安装流程

防火布所在位置的上端角钢用膨胀螺栓直接固定在建筑顶部，下端角钢用膨胀落山固定在两端的墙或立柱上。上下端角钢之间用角钢分为若干档，每档间距依实际空间及厂家产品而定。如没有规定，按图纸要求定位900mm，分档的竖向角钢与上下端角钢焊接。

当采用防火布时以每档尺寸把防火布裁成需要的规格，保证防火布在每档角钢处重叠，重叠尺寸大于或等于60mm，上下端有翻边，保证固定后不漏风。防火布固定采用2mm厚的钢板作压条，用拉柳丁拉紧，拉柳丁间距为120mm。当采用防火做封堵时应以每档尺寸用扁钢或角钢制成方框，挡烟垂壁，打孔上螺栓固定，两边加垫块螺母拧紧，间距为150mm。

上海永泰门业有限公司是一家专业制造生产安装防火卷帘门的厂家，杭州挡烟垂壁厂家，其种类包含钢质复合防火卷帘门，嘉兴挡烟垂壁多少钱，侧向防火卷帘门，水雾防火卷帘门，杭州挡烟垂壁价格，特级无机布基防火卷帘门，折叠提升式防火卷帘门，防火防爆卷帘门等产品的现代化企业。

夹丝玻璃式：主要用在超市、大型商场和无尘车间。下垂50公分。与透明玻璃不同的是，夹丝玻璃由两层玻璃中间夹一层扁形钢丝经特殊工艺压合而成，在遇到爆炸的情况下，可有效预防玻璃碎片下落而造成的人员。有效提高了产品的安全性。

挡烟垂壁-上海永泰门业-杭州挡烟垂壁厂家由上海永泰门业有限公司提供。“从事自动门窗技术领域内的技术咨询”就选上海永泰门业有限公司（shytmy.com），公司位于：上海嘉定嘉罗公路2158号，多年来，上海永泰门业坚持为客户提供好的服务，联系人：程总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海永泰门业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.yongtai7.com）还是从事防火防爆卷帘门，甲级防火卷帘门，快速卷帘门价格的厂家，欢迎来电咨询。