

水泥回转窑密封结构 标马密封材料 水泥回转窑密封

产品名称	水泥回转窑密封结构 标马密封材料 水泥回转窑密封
公司名称	廊坊标马密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村
联系电话	13231667440 13231667440

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊标马密封材料有限公司

回转窑密封本身所具有的特点之多能够让其在建筑行业当中得到广泛使用。那么它的技术要领有哪些呢？在工作人员处理窑头以及尾罩的时候，它对于圆度的要求还是非常高的，并且还需要有足够强度的支撑力度。所以在我们工作人员安装的过程中一定要将位置给找对了才能够进行笃定，下一步的操作中才可以顺利的安装产品的调心问题，并且还能够为下一步的操作创造一个较为有利的工作条件。安装一些迷宫式的产品过程中，它的间隙问题要重视，也就是说间隙留足非常关键。在确保能够进行挑动的情况之下，不允许密封环之间发生任何的磕碰以及接触情况。否则会影响到产品的运行。回转窑密封主要起到密闭回转窑、烧结炉的出入口缝隙，防止漏风、进风、漏风、漏灰、热损耗等现象，水泥回转窑密封图片，具有不可替代的作用。

回转窑密封结构

回转窑密封装置的作用 在窑头，回转的筒体与固定的活动窑头接合处；在窑尾，回转的筒体与固定的烟室接合处，都必然存在有缝隙。而回转窑是在负压下进行操作，为防止外界空气被吸入，以稳定窑内的热工制度，必须在上述两处各装置一个水泥回转窑密封装置。回转窑的密封结构，其包括用于设置在窑体开口处的密封主体，密封主体包括分别设于窑体开口两侧的密封机构和第二密封机构；密封机构包括动密封圈和静密封圈，第二密封机构包括第二动密封圈和第二静密封圈；动密封圈和第二动密封圈分别

沿周向固设于窑体开口两侧，静密封圈和第二静密封圈分别对应设于头动密封圈和第二动密封圈外侧；静密封圈和第二静密封圈间通过构造成环形的波纹管连接，水泥回转窑密封，波纹管用于将静密封圈和第二静密封圈对应压贴在动密封圈和第二动密封圈上。

水泥回转窑密封装置也是回转窑的重要组成部分之一。密封装置密封性能的好坏，对回转窑的工艺操作能否正常进行关系较大。在回转窑的工艺操作中，水泥回转窑密封价格，要求空气量、燃料量和物料量三者之间，保持有一定的比例关系，以稳定热工制度，从而提高水泥回转窑的产质量。窑头密封装置采用悬浮预热器、窑窑分解炉的回转窑，窑头密封装置采用右墨块密封结构。水泥回转窑窑尾筒体径向跳动值较大，这样安装的密封有一个缺点，既外罩挡灰法兰与筒体的凹陷处有较大的间隙。在水泥回转窑的工艺操作中，水泥回转窑密封结构，要求空气量、燃料量和物料量三者之间，保持有一定的比例关系，以稳定热工制度，从而提高窑的产质量。回转窑设备为防止外界空气被吸入，以稳定回转窑窑内的热工制度，同时在不正常操作时，防止窑的粉尘外泄，进行密封，能有效防止回转窑窑尾的漏风、漏料现象，从而提高回转窑的产量和质量，降低能耗，改善水泥厂的生产环境。

水泥回转窑密封结构-标马密封材料-水泥回转窑密封由廊坊标马密封材料有限公司提供。廊坊标马密封材料有限公司（www.hzymf.com）是从事“回转窑密封,旋窑柔性密封,碳硅铝复合板,鱼鳞片密封”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。同时本公司（www.bmhzymf.com）还是从事回转窑密封，回转窑柔性密封，水泥窑炉气密封的厂家，欢迎来电咨询。