

乌鲁木齐生产外墙聚氨酯板直销厂家

产品名称	乌鲁木齐生产外墙聚氨酯板直销厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	680.00/m
规格参数	长度:1200mm 宽度:600mm 厚度:100mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐生产外墙聚氨酯板直销厂家

聚氨酯保温板（化学名称：PU）1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯容重为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018~0.023w/(m·k)，约相当于挤塑板（EPS）的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在95%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成碳化层，这层碳化层有助隔离下面的泡沫，能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。7、综合性价比高。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅减少而抵消。产品特点编辑 规格品种多，容重范围：（40—60kg/m³）；长度范围：（0.5米—4米）；宽度范围：（0.5米—1.2米）；厚度范围：（20毫米—200毫米）。

切割精度高，厚度误差±0.5mm，从而保证了制成品表面的平整度。 泡沫细密，泡孔均匀。

容重量轻，可以减少制成品的自重量，比传统的产品低30—60%。

抗压强度大，可以承受在制造成品过程中的巨大压力。 方便质量的检验，由于在切割过程中去掉了四周的表皮，板材的质量一目了然，保证了制成品的保温效果。厚度可按用户要求生产加工 产品规格编辑

硬质聚氨酯泡沫泡块 品种 聚氨酯泡沫泡块（单位mm）规格 4000×1200×1000 2000×1200×1000

硬质聚氨酯泡沫大板材 品种 聚氨酯大板材 密度 40-60kg/m 规格 长度:4000-500mm 宽度:1200-500mm

特殊规格可由泡沫块任意切割 性能指标编辑 密度（kg/m³）40-60 抗压强度（kg/cm²）2.0-2.7 闭孔率% >

93 吸水率% 3 导热系数 W/m.k 0.025 尺寸稳定性% 1.5 使用温度 -196 +120 氧指数% 26