

电气操作台式防爆配电箱

产品名称	电气操作台式防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:lmfb 型号:BXK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

电气操作台式防爆配电箱非常开放式的设计，防爆配电箱BXD整箱可选用铝合金、Q235B型钢板、不锈钢304设计可加装吊顶挂角、四周安装角、立式脚，柜式安装、外加防护柜防爆/防护/防腐最高可达到IIC T6 Ga IP66 WF2基本上可以满足一切应用需求如要求更高，也可完全定做！内装ABB/施耐德等元件，保障了其使用寿命！我们证书验收资料齐全，保证您百分百验收合格！

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；电气操作台式防爆配电箱产品特点：1.本产品为森恩防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；2.可在箱面操作或者远程操作，也可两地操作；3.可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；4.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304~316L不锈钢材质；技术参数：防爆标志：ExdIIA~C T4~T6 DIP A20、A21
TA,T4~T6额定电压：AC220~380V DC12V~127V防腐等级：F2/WF2防护等级:IP54、IP56、IP65螺纹规格：DN15~DN100/G1/2 ~G4 通头方向：上进下出、左进右出（不受限制）进线规格：4mm~80mm(图纸会有注明)