

# 腻子型（PN）遇水膨胀止水条

产品名称	腻子型（PN）遇水膨胀止水条
公司名称	衡水盈辉橡塑科技有限公司
价格	5.70/米
规格参数	硬度（邵尔A）:42 ± 7 静水膨胀率%: 250 剥离强度：:0.01MPa
公司地址	河北省衡水市高新区胜利西路
联系电话	15297669599

## 产品详情

### 腻子型（PN）遇水膨胀止水条

腻子型（PN）遇水膨胀止水条|腻子型（PN）遇水膨胀止水条指导报价|盈辉橡塑腻子型（PN）遇水膨胀止水条现货供应

工程师您好，欢迎来到顺企网-衡水盈辉橡塑科技有限公司，就在现在本店来简介山东腻子型（PN）遇水膨胀止水条，本篇由盈辉橡塑编辑。

### 商品介绍：

腻子型（PN）遇水膨胀止水条的介绍是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶为可靠。

### 商品应用环境：

腻子型（PN）遇水膨胀止水条应用于水利大坝、防洪堤、涵洞、渠道、水电站

### 商品客户需求指标：

性能：防渗止漏、耐腐蚀、规格：10mm\*20mm、型号：PN-150型、膨胀率：150%、材质：制品型遇水膨胀橡胶、耐水压：1.2MPa、包装说明：（10×50mm包装）：15米/箱

### 腻子型（PN）遇水膨胀止水条

## 商品使用方法：

表面应平整，不得突出接缝混凝土表面。嵌缝完毕后，密封胶未固化前，应做好保护工作。顶板迎水面嵌缝胶必须与侧墙外贴式止水带密贴粘贴牢固。

## 商品：

--有注浆管的止水条是采用了世界上先进的预备化学注浆系统理念，综合了缓膨遇水膨胀止水条止水机理和方便安装的优点与预备注浆积极补救为一体而开发的新产品，止水机理科学，价格低廉，安装方便，在正常条件下依靠止水条自身的膨胀止水，当万一缝隙出现涌漏水时，不必在结构表面开槽钻孔进行堵漏，可直接利用预备注浆管直接注入化学浆液，均匀填充到渗漏水部位，从而方便快捷地将渗漏水堵住，既节约工期、节约费用，又达到永久止水的目的。适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。带有注浆管的止水条可增加止水条的安装强度，更便于安装，并且控制其膨胀方向，防水止水条的安装强度，更便于安装，并且控制其膨胀方向，防水止水条长度方向的伸长。