

防爆操作柱 BZC8050-A2B1D2PR1G

产品名称	防爆操作柱 BZC8050-A2B1D2PR1G
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:lmfb 型号:BZC 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一、适用范围:防爆操作柱 BZC8050-A2B1D2PR1G

1.1区、2区危险场所；

2.IIA IIB IIC类爆炸性气体环境。

二、产品特点:

1.增安型外壳,内装元件为防爆元件；

2.外壳用玻璃增强不饱和聚酯树脂压制,而腐蚀；抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能；

3.隔爆型控制开关具有结构紧凑,可靠性好,体积小,通断能力强,寿命长,并有多种功能供用户选配,防爆按钮采用胶封工艺,防爆指示灯用特殊的设计,交流220-380V通用；

4.外露紧固件均采用不锈钢,为防掉式设计维修方便；

5.壳体和盖的接合面采用迷宫结构,防护性好；

6.符合GB3836-2000.IEC60079标准要求.

三、技术参数:防爆操作柱 BZC8050-A2B1D2PR1G

1.防爆标志:Exed II CT6

2.防护等级 : IP65

3.防腐等级 : WF2

4.使用类别 : AC-3 AC-4

5.额定电压 : 220V/380V

6.额定电压 : 10A

7.进线口 : G1 " G3/4 "

8.电缆外径 : 12mm-17mm 8mm-14mm

9.指示灯电压代号 : A : AC/DC 12-36V , B:AC/DC48-100V , C : DC220V , D : AC220-380V

10.指示灯颜色代号 : R : 红色 , G : 绿色 , Y : 黄色 , W : 白色

10.按钮触头式代号 : 1.一常开一常闭 , 2.二常开 , 3.二常闭

11.安装方式 : 立式或挂式

四、规格型号 : BZC8050系列防爆防腐操作柱 (部分) 1.BZC8050-A2G: 2钮挂式2.BZC8050-A2D2G : 2钮2灯挂式3.BZC8050-A2D2B1G : 2钮2灯1表挂式4.BZC8050-A2D2B1K1G:2钮2灯1表1开关挂式

5.BZC8050-A2L: 2钮立式6.BZC8050-A2D2G:

2钮2灯立式7.BZC8050-A2D2B1L:2钮2灯1表立式8.BZC8050-A2D2B1K1L:2钮2灯1表1开关立式