

# 无人值守地磅价格 宿迁无人值守地磅 恒鑫衡器质量可靠

产品名称	无人值守地磅价格 宿迁无人值守地磅 恒鑫衡器质量可靠
公司名称	商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市睢阳区宋城路与银河路交叉口向北 300米路西
联系电话	15518655767

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部

放置称重平台后，标记所有线路(哪个传感器容易识别)，并将线路拉到指定位置进行放置。将所有传感器线拉到接线盒位置后，前面标记的称重体两侧的传感器线对应接线盒两侧的接线位置(便于后续检查和维护)。盖上地秤盖并调平地秤。你如何判断地秤是否水平？首先，跳到地磅的每个角落，无人值守地磅报价，看看是否有噪音或轻微的波动。你也可以抓住钢球转动它。如果你能转动它来证明地秤不够平，你可以用钢板垫起来。可以用仪器检测，检测每个点的应力，如果应力平衡，地秤是平的。

称重传感器保护。在系统运行中，无人值守地磅价格，称重传感器的作用极为重要，但对雷电也更加敏感。因此，应保护每个传感器并使其接地。同时，在接地线下应安装接地桩或接地网，无人值守地磅哪里有，以产生感应电流。进行快速传导。信号电缆保护。在电子汽车衡的应用过程中，信号线用于信号传输。通常，电缆有一定长度，因此雷电容易在电缆上感应出电流，这可能会损坏仪表，因此系统中的当前电源线需要安装屏蔽层，并且接地层应接地。通常，在地磅的安装过程中，要注意的内容包括基坑站点和人行道设施的建设。为了确保设备的正常和稳定运行，还必须修建辅助道路。同时，在设备安装过程中，应严格按照施工图进行施工，并应采取必要的防雷措施，以提高设备运行的稳定性和安全性。

保持基坑清洁，不允许垃圾和物品进入。

秤体和秤台的周边经常要清洁，并且要保持清洁，不要用水。

在使用过程中，请定期检查秤台与限位装置之间的间隙，以免限位间隙过小而卡在秤体内，使称量不准确。如果间隙太大，则秤体会剧烈晃动，正常间隙将保持在5mm左右。

严禁在雷雨天气使用，断开电源，积极进行排水工作，宿迁无人值守地磅，避免接线盒渗水，避免传感器浸入水中或直接燃烧传感器的灵敏度。

打印机的电源线插头应插入连接良好的插座中，以避免在处理过程中停电，以防止在打印过程中卡住。当打印机更换打印纸时，请保持双手清洁且无油，否则橡胶轮表面会变硬。滑点导致没有纸张。

无人值守地磅价格-宿迁无人值守地磅-恒鑫衡器质量可靠(查看)由商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部提供。商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部 ([www.sqhxfq.cn](http://www.sqhxfq.cn)) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒鑫衡器——您可信赖的朋友，公司地址：河南省商丘市睢阳区宋城路与银河路交叉口向北300米路西，联系人：侯经理。同时本公司 ([www.hnhxfq.cn](http://www.hnhxfq.cn)) 还是从事商丘地磅，河南地磅价格，河南地磅厂家的厂家，欢迎来电咨询。