

316L氨用截止阀

产品名称	316L氨用截止阀
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:欧电阀门 型号:AJ41B-25RL 产地:温州市龙湾区
公司地址	温州市龙湾区标准厂房基地（蓝田片）
联系电话	0577-56666773 18968888248

产品详情

316L氨用截止阀设计规范主要是适用于液氨、氨气、氨水等氨用管路中，但是也可以使用于城市燃气，液氨，液化气等管道,也使用于炼油厂,石油化工厂,火力发电厂的冷却系统,作为控制介质截止的启闭装置。

316L氨用截止阀操作原理和结构说明

- 1、手轮顺时针方向转时,阀杆向下移动,阀瓣下降使密封面密合,将通路切断.逆转时则开启,阀杆提到最高点上密封起作用。
- 2、本阀门增加了一个上密封.在阀门开启状态时,与填料一起两层密封作用,并对填料有一定的保护作用,并可带压更换复合软成形填料。
- 3、欧电阀门公司设计的氨用截止阀可以根据客户要求采用PTFE（F）或巴氏合金（B）制品作密封面,填料为复合软成形填料（PTFE+丁晴橡胶+弹簧）,上密封也为软材质,密封性能较好。

316L氨用截止阀特点说明明杆/暗杆截止阀性能对比：1.开关轻松，密封性能好！

- 2.阀杆填料自动密封：填料采用（PTFE+丁晴橡胶）复合软成形填料，下增加弹簧自动补偿，利用管道压力产生自动密封，密封填料磨损弹簧自动补偿。
- 3.密封填料损坏—带压更换填料。手轮逆时针方向转到顶点，上密封产生密封，拿下手轮，松开填料室，拿下填料室，更换复合软成形填料。
4. 阀杆耐磨攻能：填料室增加PTFE使阀杆不会和填料室摩擦，增强阀杆使用寿命。
5. 开启时将阀杆提到最高点,令填料与上密封同时起密封作用.关闭时关闭力不要过大,以免破坏密封面.