

宁夏排烟防火阀 全自动排烟防火阀 百顺

产品名称	宁夏排烟防火阀 全自动排烟防火阀 百顺
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

排烟防火阀

排烟防火阀是怎样使用的。

排烟防火阀在我们生活中是很常见的消防设施之一，它与普通防火阀不同，3c排烟防火阀，是安装在排烟系统管路上的，而一般的防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管路上的。

排烟防火阀在使用中也有差异，启闭方式有所不同。普通防火阀平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭。而排烟防火阀平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度的达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。

排烟防火阀

一般排烟防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到70℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处，平时呈关闭状态，当火灾发生时，通过火灾报警信号手动或自动开启阀门，根据系统功能配合排烟，当管道内烟气温度的达到280℃时自动关闭，并能在规定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

排烟防火阀

注意事项：应该满足工艺的压力、流量、温度的要求。该防火阀的密封性、可靠性、经济性都需要考虑

。阀的工作压差小于阀的许用压差。

每台排烟防火阀上还装有六个独立反馈信号(三个开到位，三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。所以在地铁工程中应用是非常合适的。排烟防火阀

排烟防火阀是一种优质的排烟阀，其超我们在应用过程中都能看得到，不过我们要想充分发挥其超，全自动排烟防火阀，首先在安装时就需要正确操作，顺利完成排烟防火阀的安装工作。那么关于该排烟防火阀在安装时主要注意事项您有多少了解呢?

- 1、排烟防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)的阀体应独立吊装，以免管道变形影响阀门的开启和关闭。
- 2、阀门操作控制器一侧和弹簧(Spring)机构另一侧，应有不少于200mm的净空间，以便检修。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制，宁夏排烟防火阀，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。
- 3、阀体(valve body)可垂直安装或水平安装，无论何种安装其叶片必须与地面平行，电动排烟防火阀，若叶片不能与地面平行时，定货时必须声明。排烟防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280℃时自动关闭，复位必须手动。
- 4、排烟防火阀的阀门在吊顶内安装时，操作器下方应设有检修孔，尺寸不小于450*450mm。
- 5、缆绳缠于操作控制器上的绕轮时应不小于3圈，缆绳头应用压板紧固。
- 6、远控操作器安装时应在墙壁上予置安装盒，安装盒的大小请参考远控操作器外形尺寸。排烟防火阀统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。
- 7、排烟防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)与防火墙之间的连接风管的外表面应有防火材料(Material)隔热，电器线路应有 20mm的耐火材料保护管保护。排烟防火阀

宁夏排烟防火阀-全自动排烟防火阀-百顺(诚信商家)由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司(www.bsksb.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!