

常开排烟防火阀厂家 江苏常开排烟防火阀 百顺

产品名称	常开排烟防火阀厂家 江苏常开排烟防火阀 百顺
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

一般排烟防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到70℃时即自行关闭，江苏常开排烟防火阀，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处，平时呈关闭状态，当火灾发生时，通过火灾报警信号手动或自动开启阀门，根据系统功能配合排烟，当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭，并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

排烟防火阀

注意事项：应该满足工艺的压力、流量、温度的要求。该防火阀的密封性、可靠性、经济性都需要考虑。阀的工作压差小于阀的许用压差。

每台排烟防火阀上还装有六个独立反馈信号(三个开到位，常开排烟防火阀用途，三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。所以在地铁工程中应用是非常合适的。常开排烟防火阀

选择常开排烟防火阀的几个要点具体如下：

要点1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。

要点2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150℃外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。

要点3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上。

要点4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

要点5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

要点6. 阀体叶片应为钢板，常开排烟防火阀厂家，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

百顺空调设备有限公司为您讲解

排烟防火阀优点

- 1、漏风量低，280度常开排烟防火阀，气密性能好；
- 2、电动开启消耗电流小；
- 3、防腐性能强，使用寿命长（材质为不锈钢型）；
- 4、执行机构驱动灵活，反馈、联锁信号准确。

排烟防火阀类型

- 1、常开型排烟防火阀；
- 2、常闭型排烟防火阀（二次动作排烟防火阀）；
- 3、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型）；
- 4、自动复位型排烟防火阀。

常开排烟防火阀厂家-江苏常开排烟防火阀-百顺(查看)由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司（www.bsksb.com）为客户提供“风机，风管，3C防火阀”等业务，公司拥有“百顺”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：房经理。