

# 淮安焚烧炉 诸城振瀚机械 无害化焚烧炉

产品名称	淮安焚烧炉 诸城振瀚机械 无害化焚烧炉
公司名称	诸城振瀚食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道土墙工业园
联系电话	15169616611

## 产品详情

### 焚烧炉

本垃圾焚烧系统采用先进的多点配风强化燃烧技术，省去了以往垃圾焚烧炉的辅助燃料系统，采用垃圾直燃方式（因为垃圾大部分是可燃物，病死动物焚烧炉，只是含水量太大不烧）。且能使垃圾燃烧温度达1000度左右，有效的降低了有害气体的排放。

主要性能特点：

- 1，采用双风机微电脑控制，多次多点精细供风，不用任何助燃燃料，使运行费用降至。
- 2，环保垃圾焚烧炉，冷却采用旋转炉胆风冷技术，延长了焚烧炉的使用寿命。同时冷却产生的热风吹到烘干室对含水量大的垃圾进行烘干，使其含水量降到水平时放入炉内焚烧。
- 3，尾气排放采用除尘器除尘，使焚烧过程更加环保。
- 4，焚烧系统采用组合式设计，便于运输和安装。

### 焚烧炉

### 活垃圾焚烧炉

垃圾焚烧炉分：城市生活垃圾焚烧炉、间歇式焚烧炉、炉篦式焚烧炉、垃圾热解气化焚烧炉、流化床式焚烧炉、回转窑式工业垃圾焚烧炉、炉排型焚烧炉。焚烧炉用耐火材料分耐火砖和浇注料两类：耐火砖主要以粘土砖、高铝砖和碳化硅砖为主。浇注料呢以粘土质、高铝质可塑料和粘土质、碳化硅质浇注料为主。由于垃圾焚烧炉侵蚀性大，使用浇注料也在不断进化，用碳化硅质浇注料和磷酸盐结合高铝浇注

料在逐渐增加，因为这两种浇注料有良好的耐磨损性。垃圾焚烧炉的使用温度在1200 -1400 。焚烧时气体对耐材的侵蚀性较强，炉底、推进器、侧墙磨损和冲击性非常大。所以，选择优质内衬也将不断更新换代。

但是，对耐材的要求必须具有以下几点：一、以强度高、耐磨性强的产品，来抵抗磨损和强气流的冲刷；二、必须具有耐酸性和稳定性，无害化焚烧炉，来抵御酸蚀；三、热震性也是不能忽视的重要因素；四、要具有CO侵蚀，防止炉衬材料崩裂；五、选择隔热材料，要根据不同情况，选择轻型隔热更适合各部位的材质。

总之，选用材料多数用户厂家会选用粘土砖、高铝砖、SIC砖、浇注料和可塑料，如果是流动床式焚烧炉的流动床部位，淮安焚烧炉，必须先用耐磨、抗碱性的材料。如果是回转式焚烧炉，因不断回转废弃物会引起温度不断变化，得先用耐磨、抗热震的产品，就选用粘土砖、高铝砖、SIC砖、SIC浇注料。不过其他炉型的焚烧炉多是选用粘土、高铝质、碳化硅质浇注料和高铝质可塑料为主。

## 焚烧炉

屠宰场专用焚烧炉特点：

- 1.屠宰场专用焚烧炉设计精良、占地面积小；
- 2.屠宰场专用焚烧炉操作简单、维护方便；
- 3.屠宰场专用焚烧炉节约能源、安全可靠；
- 4.屠宰场专用焚烧炉价格低廉、运营寿命长； 屠宰场专用焚烧炉处理量：50kg/h、100 kg/h、200 kg/h、320 kg/h、500 kg/h、800 kg/h等；
- 5.屠宰场专用焚烧炉工艺先进、精良的一贯品质，实现了垃圾处理的“无害化、无量化、安定化”处理。是各类型养殖场、屠宰场、兽医院、动物园、实验室等单位安全处理垃圾的必选设备。
- 6.屠宰焚烧炉执行标准：国家环保总局《GB16297》焚烧炉

淮安焚烧炉-诸城振瀚机械-无害化焚烧炉由诸城振瀚食品机械有限公司提供。诸城振瀚食品机械有限公司（[www.sdzhenhan.com](http://www.sdzhenhan.com)）是山东 潍坊,屠宰及肉类初加工设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诸城振瀚机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诸城振瀚机械更加美好的未来。同时本公司（[www.zhudamaoji.com](http://www.zhudamaoji.com)）还是从事猪头打毛机，螺旋打毛机，猪蹄打毛机的厂家，欢迎来电咨询。