

eps线条多钱 伟艺达装饰 eps线条

产品名称	eps线条多钱 伟艺达装饰 eps线条
公司名称	西安伟艺达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区金裕东区10-101
联系电话	15829693681

产品详情

EPS线条骨料为聚苯乙烯，其成品重量约是GRC装饰线的1/6左右，一个人即可以随意搬动、施工。EPS线条主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结，聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，使用寿命长，西安eps线条厂家，粘结牢固，并已经有国家标准和规范，且在大量工程应用中证明是安全可靠的，因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患，也了外墙外保温冷、热桥的问题。

EPS装饰线条之保温板施工前应按设计图纸要求绘制排版图，确定异型板的规格和数量，并在基层上用墨线弹出板块位置图。现场采用电热丝切割器切割EPS线条保温板，但必须注意切口与板面垂直，尺寸满足排版要求，边必须垂直、平整、顺溜，无毛边、瑕疵。切板时应合理安排，节约材料。为增强EPS装饰线条保温板与粘结胶浆的结合力，eps线条多钱，再粘贴保温板前，在酚醛板两面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹专用粘结砂浆进行墙面粘贴施工。

EPS线条拼缝处理：粘接缝宽不大于3mm时，在安装完的次日进行拼缝的砂纸打磨处理，使用EPS线条优质罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布，厚度小于2mm;粘接缝宽大于3mm时，eps线条，缝内用薄聚苯片填塞后，再使用优质罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布加强。干燥后，若线脚拼缝处留有多余砂浆处理方法同上。在粘贴聚苯板前，在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂，可增强聚苯板与黏结砂浆的结合力;待界面剂晾干后方可涂抹EPS装饰线条聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。

eps线条多钱-伟艺达装饰(在线咨询)-eps线条由西安伟艺达装饰工程有限公司提供。西安伟艺达装饰工程有限公司(www.weiyida029.com)为客户提供“EPS线条,欧式构件,GRC构件,外墙装饰线条,罗马柱”等业务，公司拥有“伟艺达装饰”等品牌。专注于建材生产加工机械等行业，在陕西西安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。