

# 日本东丽 PA66 CM3903GX01

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 日本东丽 PA66 CM3903GX01            |
| 公司名称 | 上海慰欣贸易有限公司                      |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 日本东丽:日本东丽代理商<br>PA66:CM3903GX01 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省           |
| 联系电话 | 021-51877389 13524888958        |

## 产品详情

滑轮套专用料 PA66塑胶原料粒/日本东丽/CM3903GX01/30%玻纤增强/尼龙66颗粒

PA66/CM3003/日本东丽,重要参数:缺口冲击强度:3 断裂伸长率:10 %弯曲模量:2843.14 MPa阻燃等级:0。

PA66/CM3003G-R30/日本东丽,重要参数:密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %缺口冲击强度:9 弯曲强度:225.49 MPa弯曲模量:8823.53 MPa。

PA66/CM3004G-15/日本东丽,重要参数:密度:1.47 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %断裂伸长率:5 %弯曲强度:184.314 MPa弯曲模量:5598.04 MPa。

PA66/CM3006-E/日本东丽,重要参数:密度:1.135 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %缺口冲击强度:5 断裂伸长率:110 %弯曲强度:112.745 MPa。

PA66/CM3007/日本东丽,重要参数:密度:1.135 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %缺口冲击强度:5 断裂伸长率:90 %弯曲强度:112.745 MPa。

PA66/UTN320/日本东丽,重要参数:密度:1.09 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.1 %缺口冲击强度:16 弯曲强度:78.43 MPa弯曲模量:2156.86 MPa。

PA66/UTN325/日本东丽,重要参数:密度:1.07 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.8 %缺口冲击强度:95 断裂伸长率:50 %弯曲强度:65.686 MPa。

PA66/CM3001R/日本东丽,重要参数:密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %拉伸强度:95 MPa断裂伸长率:6 %弯曲强度:150 MPa。

PA66/CM3003G1000/日本东丽，重要参数：密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.1 %拉伸强度:100 MPa断裂伸长率:100 %硬度:119。