

# 导热油锅炉清洗 上饶锅炉清洗 蓝星设备清洗

产品名称	导热油锅炉清洗 上饶锅炉清洗 蓝星设备清洗
公司名称	南昌蓝星设备清洗工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市岔道口西路56号
联系电话	13879192331

## 产品详情

锅炉清洗剂三大特点：防腐、经济、方便

锅炉清洗剂能有效防止钙、镁离子沉积形成水垢，特别适用于给水中硫酸根离子和硅化合物含量较高的地区，防止锅炉及其它热交换设备中结生难溶性水垢。

防腐：在金属表面形成保护膜，有效防止运行中的腐蚀损伤。

经济：可代替离子交换设备，水处理成本比离子交换法低1/3-1/2。

方便：省去离子交换繁琐的分析化验和树脂再生工艺，不必加碱调整锅水PH值。

锅炉清洗剂适用范围

各种蒸汽锅炉、热水锅炉、蒸汽发生器、蒸馏水器、内燃机冷却水系统及其他热交换设备。

使用方法

蒸汽锅炉每班排污一次，排污率8-10%。

注意事项

硬度较高时（地下水）应增加本品用量，电厂锅炉清洗，并加强排污。

排污时各排污点均应排到，使污水排尽，导热油锅炉清洗，并用清水冲净水渣，以防阻塞。

本品安全不进入蒸汽，食品酿酒、生活等，蒸汽锅炉及各种锅炉也可使用。

## 工业设备清洗和普通设备清洗会有哪些区别

### 一：工业级高压清洗机：产品定位是机器设备

工业级高压清洗机是根据工业清洗的条件设计的，主要的特点是：高可靠性、高负荷能力、高安全系数。机器制造时采用的材料是相当考究，包括制造精度、材料的热处理、探伤和强度试验等。

### 二：普通清洗设备的产品定位是一般工具

商业级清洗机是按照一般商业用途设计的，一般采用高转速、简易结构。主要特点：高转速、轻便、价格便宜，适用于工作量不大、压力要求不高的场合作一般用途的清洗作业。

### 三：工业级高压清洗机和商业级高压清洗机的性能和使用区别

同等技术参数（压力流量）下，工业级高压清洗机可连续有效工作时间远远大于商业级高压清洗机可连续有效工作时间，上饶锅炉清洗，工业级高压清洗机的泵头及整机体积远远大于商业级高压清洗机的泵头及整机体积，工业级高压清洗机的价值和使用寿命远远大于商业级高压清洗机的价值和使用寿命。

## 锅炉清洗过程中的化学监测

1、在药剂加入循环开始时，要每隔10分钟检测一次进出口酸的浓度，总含量要控制在10%之内。直至达到浓度均匀并符合浓度指标要求。正常清洗过程中，每半个小时检测一次，根据清洗进行和浓度的变化进行适时调整。

2、酸洗后的综合过程中每隔15分钟监测一次进出口的PH值和酸的浓度，当PH值达到5时，即可进行钝化处理。

五、清洗质量验收标准。按照国家化学清洗检验标准除垢率覆盖面应达到80%，本方案制定的除垢率覆盖面要达到90%，腐蚀率少于6g/m<sup>2</sup>h.，高于国家规定的标准。

六、安全生产措施，清洗过程中，要严格按照国家化学清洗规则和公司清洗操作规程实施，严禁加温高压酸洗，加强清洗过程中的各种检测，保证清洗质量和不能造成损伤，要将酸洗液进行中和后排放到下水道中，不能造成环境污染。

上一篇：没有啦

导热油锅炉清洗-上饶锅炉清洗-蓝星设备清洗(查看)由南昌蓝星设备清洗工程有限公司提供。南昌蓝星设备清洗工程有限公司（[www.nclxsbgc.com](http://www.nclxsbgc.com)）是一家从事“化学清洗,高压水射清洗,工业设备防腐,工业设备清洗,空调清洗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蓝星清洗,管道化学清洗,化学清洗,高压清洗,管道清洗”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使蓝星设备清洗在清洗中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！