

河北搅拌车升降杆加工定制【兴宇软轴】搅拌车升降杆

产品名称	河北搅拌车升降杆加工定制【兴宇软轴】 搅拌车升降杆
公司名称	洛阳兴宇软轴控制器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳宜阳产业集聚区轴承产业园
联系电话	13903884450

产品详情

软轴操作系统

搅拌车升降杆和硬杆操作系统之间的主要区别在于它使用柔性轴作为传递行程和扭矩的介质。该系统通常由两个柔性轴组成，一个用于选择档位，另一个用于换档。柔性轴的特点是制造成本低，占地面积小，其灵活的特性有利于驾驶室和底盘的布局。拉线软轴换档机构最容易受到卡车司机的批评。在使用过程中，由于灰尘进入套管，变速机构变得异常沉重，并且变速变得不平滑。因此，使用尘土飞扬的条件需要定期更换。它具有优于普通杠杆的强度，刚性和重量轻，灵活，灵活，紧凑，易于安装，密封性好，不易生锈和变形。

自卸车软轴控制器。是气动换向控制五通换向阀的完善和改进，气动换向阀无法实现调速运动，而自卸车软轴控制滑阀式结构的工作原理能够有效克服温差大，系统失灵的弊端。本产品组成包括：操纵杆 1，与所述的操纵杆 1 相连并且另一端与软轴 3 相连的支架 2，与所述的软轴 3 相连的滑阀 4，所述的滑阀 4 装在阀体 5 内，所述的滑阀 4 上具有分别与进油口组件 1 0 及出油口组件 1 1 相通的环形油道 1 2，所述的滑阀 4 上还具有阻塞出油口组件 1 1 出口的轴肩 1 3。本产品应用于车斗起升和倾翻。

一种自卸车软轴控制滑阀式结构换向阀，其组成包括：操纵杆，与所述的操纵杆相连并且另一端与软轴相连的支架，与所述的软轴相连的滑阀，其特征是：所述的滑阀装在阀体内，所述的滑阀上具有分别与进油口组件及出油口组件相通的环形油道，所述的滑阀上还具有阻塞出油口组件出口的轴肩。

汽车的变速操纵换档机构包括操纵杆、倒档提拉杆、手把，操纵杆通过上下活动设置于倒档提拉杆内；操纵杆的上部设置手把，倒档提拉杆内设置倒档压簧；选1/2档操作时，使倒档提拉杆与压盖限位墙接触

, 实现汽车的选挡操作。

变速操纵杆上的倒挡提拉杆, 暴露在视线范围内, 其外形的美观程度、外表的光泽度以及操作手感的好坏, 对消费者购买车辆起到了一定的影响, 现有的倒挡提拉杆, 整体由尼龙材质制成, 并在尼龙材质的外表面进行喷漆或磨砂纹处理, 由上述方式处理的倒挡提拉杆的整体外表看起来较暗淡, 无法提升车辆档次, 缺乏一定的新意。