

屋面雨水篦子 淄博美环 深圳雨水篦子

产品名称	屋面雨水篦子 淄博美环 深圳雨水篦子
公司名称	淄博美环复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区昌盛路1号
联系电话	18653361578 18653361578

产品详情

选择雨水篦子时我们要注意哪些规格呢？

不要把雨水篦子长度做的太长，尽管跨度大一些但是长度不要过长，在做支撑的时候尽量选在一米多一根即可。

如果是走人承重小一些的雨水篦子平台要求可采用3mm的板作为受力扁钢。但如果承重方面较大，深圳雨水篦子，必须采用5mm的甚至还有更厚的板进行加工。

雨水篦子的孔一般都要做到30*100。做到30*50没有必要，因为麻花钢根本起不到任何受力作用。

如果你雨水篦子是用比较厚的扁钢可以是8mm-10mm厚的，铸铁雨水篦子，麻花钢可是用8mm。选择雨水篦子一定要注意规格。

雨水篦子在使用过程中可能会出现变形的现象，这个问题怎么处理呢，今天雨水篦子的生产厂家给大家介绍一下。

- 1、当水篦子的包边版因受到磕碰变形时，建议我们用大锤敲打或是用扳手矫正变形的地方，注意用力不能太大；
- 2、当水篦子因受力不当导致对角线偏差大时，建议两个人将水篦子竖起，让水篦子对角线偏长的其中一角与地面轻轻反复磕碰，记得一定不能用力过猛；
- 3、当水篦子在运输过程中由于长时间不均匀受力，屋面雨水篦子，导致水篦子平面弯曲翘起时，将水篦

子放在枕木，砖或者其他比地面凸起的物体之上翘起面朝上，使弯曲最厉害的地方与凸起物接触，两人分别站于水篦子翘起的两端，不锈钢雨水篦子，轻轻用力。

下面由我们雨水篦子的生产厂家来给大家介绍一下雨水篦子的安装几个注意事项，产品除了要有好的质量，还需要一个专业的安装过程。

一．选用井盖的内径（或内长X宽）一定要大于等于预留井口尺寸，否则将大大影响承载力。

二．在安装时井座与混凝土地面结合面一定要贴实，不得有悬空的地方，否则在施工安装中会被压路机压坏和影响使用寿命。

三．在沥青路面上安装井盖时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面施工时，应在路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。

好的安装过程也会有更好的产品体验，选择高质量的雨水篦子，高质量的产品使用更放心。

屋面雨水篦子-淄博美环-深圳雨水篦子由淄博美环复合材料有限公司提供。淄博美环复合材料有限公司（www.zbletong.com）为客户提供“电缆沟盖板,沟盖板,复合井盖,井盖,雨水篦子,球墨铸铁井盖”等业务，公司拥有“淄博美环”等品牌。专注于建材加工等行业，在山东淄博有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。