

国内超高压容器厂家，菏泽花王化工非标设备设计制造安装

产品名称	国内超高压容器厂家，菏泽花王化工非标设备设计制造安装
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内超高压容器厂家，菏泽花王化工非标设备设计制造安装液化石油气气化站和混气站储存设施的设计应符合下列规定：站内储罐总容积应根据供气规模、用户的性质、气源供应等因素确定。当由液化石油气储存站、储配站供气时，储罐设计总容量可按3d的计算月平均日用气量确定。确定储罐的单罐容积和总容积时，应考虑储罐检修期间供气系统的调度平衡。气化、混气装置的总供气能力应根据高峰小时用气量确定。液化石油气气化站和混气站内铁路引入线、铁路槽车装卸线和铁路槽车装卸栈桥的设计应符合本规范第5.1条～第5.3.17条的规定。国内超高压容器厂家，菏泽花王化工非标设备设计制造安装当需要连续供气时，气化、混气装置不应少于2台，且备用装置不得少于1台。气化、混气装置可设置在一幢建筑物内，也可设置在同一房间内，并应符合下列规定：气化装置的布置宜符合下列规定：气化装置之间的净距不宜小于0.8m；气化装置操作侧与内墙之间的净距不宜小于1.2m；

气化装置其余各侧与内墙的净距不宜小于0.8m。混气装置的布置宜符合下列规定：混合装置之间的净距不宜小于0.8m；国内超高压容器厂家，菏泽花王化工非标设备设计制造安装混合装置操作侧与内墙的净距不宜小于1.2m；混合装置其余各侧与内墙的净距不宜小于0.8m。调压、计量装置可设置在气化间或混气间内。当液化石油气与空气或其他燃气混气时，除应符合本规范第3.0.4条和第3.0.5条的规定外，尚应符合下列规定：混气装置应设置切断气源的安全联锁装置，当参与混合的任何一种气体突然中断或液化石油气体积分数接近爆炸上限的2倍时，应自动报警。