

# 国内火焰切割机厂家，菏泽花王工业氧气站总包，氩气站总包

产品名称	国内火焰切割机厂家，菏泽花王工业氧气站总包，氩气站总包
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内火焰切割机厂家，菏泽花王工业氧气站总包，氩气站总包钢瓶总容积应按配置钢瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算。液化石油气瓶组间不得设置在地下室和半地下室内。瓶组气化间与瓶组间毗连时，隔墙应采用无门窗洞口的防火墙，且隔墙的耐火不应低于3.00h；与建筑的防火间距应按本规范第条的规定执行。

设置在露天的空温式气化器与瓶组间的防火间距可不限，与明火、散发火花地点和其他建筑的防火间距可按本规范第7.0.4条瓶总容积小于或等于2m的规定执行。

瓶组气化站的四周围墙上部宜设置非实体围墙，围墙下部实体部分高度不应低于0.6m。围墙应采用不燃烧材料。国内火焰切割机厂家，菏泽花王工业氧气站总包，氩气站总包当采用瓶组气化供气时，应设置自动切换装置。瓶组间采用自然通风时，每个自然间应设2个连通室外的下通风式百叶窗，瓶组间通风口的总有效面积不应小于该房间地面面积的3%。通风口下沿距室内地坪宜小于0.2m。当不能满足自然通风条件时，应设置独立的机械送、排风系统，并应采用防爆轴流风机，通风量应符合下列规定：

国内火焰切割机厂家，菏泽花王工业氧气站总包，氩气站总包

正常工作时，通风量应按换气次数不少于6次/h确定；

事故通风时，事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定；

不工作时，通风量应按换气次数不少3次/h确定。