

地铁库高铁库折叠门保温门

产品名称	地铁库高铁库折叠门保温门
公司名称	成都奥文门窗有限公司
价格	420.00/平方米
规格参数	品牌:奥文 门体厚度:50mm 产地:成都
公司地址	四川省成都市青白江区佳飞国际建材市场二期40栋
联系电话	028-87871169 17340066888

产品详情

密封型电动折叠门技术说明（某一项目技术说明）

大门的材料选用及性能参数设计

1、大门主要由门框、门扇、五金件、导向系统、传动系统、驱动系统等组成。大门可电动折叠向两侧开启。

2、门扇：由门板、密封包边，外包角等组成。

(1)、大门门板采用聚氨酯发泡板结构，符合保温标准。板厚75mm，宝钢彩钢板厚度：0.426mm,泡沫密度：40KG/m,门体表面平整美观、无明显钉痕及凸凹。

(2)、所有钢结构型材件均采用Q235材料。大门包边采用我公司轧制专用密封包边，规格有75mm（内空）等，镀锌钢板厚1.4mm，结构合理，满足强度要求。

(3)、大门密封采用三元乙丙橡胶密封。具有非常优异的耐热性、耐老化性、回弹性、绝缘性能及耐低温性能，使用年限15年。下密封采用聚酯纤维布扎，耐摩擦，密封好，不会象橡胶条那样擦黑地面。

3、导向系统：滑轮、导向轨道等组成。

1)、轨道: 导向轨道采用我公司轧制专用重型滑道，厚度3.0mm，强度高，运行顺畅。

(2)、滑轮采用我公司自制重型导向滑轮，运行顺畅，无噪音。

4、传动系统：滑轮、上承重轨道、钢丝绳、传动箱、松紧调节装置等组成。

(1)、轨道:上承重轨道采用我公司轧制专用重型滑道，厚度3.0mm，强度高，运行顺畅。

(2)、滑轮采用我公司自制重型滑轮，运行顺畅，无噪音。

(3)、钢丝绳采用 电梯专用绳，耐磨损，拉伸率低，抗拉强度高。

(4)、传动箱采用链条及齿轮传动机构，使电机输出速度力距适合大门传动。

(5)、松紧调节装置可调节钢丝绳松紧度，使传动系统松紧适中，传动灵活顺畅。

5、驱动系统：由电机、驱动臂、控制箱等组成。

(1)、电机:采用 国产先锋电机，工作电源：三相380
 $V \pm 10\%$ (50HZ) 交流电源；（采用三相五线制）电源。电机功率：0.75KW。

(2)、驱动臂采用我公司自制部件，运行顺畅，传动灵活。

(3)、控制箱：大门集中控制系统，能够实现大门的开关、停止、急停等自由控制，能够实现大门准确定位。大门开启速度10秒。

5、五金件：所有五金件包括铰链，合页，等都是我公司自制，安装牢固，运行顺畅。

6、外观质量：大门平面位置、颜色美观、新颖并与建筑物整体相协调。

不同材料价格也不相同。