

# 厂家现货直销钢套钢保温管

产品名称	厂家现货直销钢套钢保温管
公司名称	济南浩霖保温材料有限公司
价格	50.00/米
规格参数	浩霖:浩霖 003:003 济南:济南
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15588881128 13064036557

## 产品详情

### 聚氨酯发泡保温钢管的优势特点

#### 1、聚氨酯发泡保温钢管降低工程造价。

据有关部门测算，双管制供热管道，一般情况下可以降低工程造价的25%（采用玻璃钢做保护层）和10%（采用高密度聚乙烯做保护层）左右。

保温管适合输送各种介质，它广泛应用于集中供热、供冷和热油的输送及暖室、冷库、煤矿、石油、化工等行业的保温保冷工程。聚氨酯保温管道也称直埋保温管道由输送介质的，工作钢管、聚氨酯保温层、聚乙烯塑料外护管，通过设备依次向外结合而成。

2、热损耗低，节约能源。其导热系数为： $\lambda = 0.013—0.03 \text{kcal} / \text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{oC}$ ，比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低，约为 $0.2 \text{kg} / \text{m}^2$ 。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网热损失为2%，小于国际10%的标准要求