

A级防火水泥发泡保温板生产设备厂家

产品名称	A级防火水泥发泡保温板生产设备厂家
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

(2) 保温板智能生产系统特点及核心技术要点

- 1、生产原料创新：选用普通水泥为生产原料，原料易购成本低廉，克服了硫铝酸盐水泥生产的产品易碳化及产品易老化的缺点。
- 2、配方创新：生产周期短，从投料到成品，只需10分钟即可完成。彻底克服了国内无机防火保温板不能工业化生产的难题（国内的所有厂家都是手工或半机械化生产），养护三天即可出厂销售。
- 3、工艺创新：采用全自动的湿法切割工艺，克服了干法切割产生的大量粉尘。

产品的优势

- 1、防火优势。保温板以水泥和粉煤灰为主要原料，属无机材料，本身具备不燃的特性，可达A1级防火标准，可完全满足任何建筑的防火要求。亦不会散发有毒气体，属安全环保节能材料。
- 2、耐久优势。[水泥发泡保温板](#)具备耐久优势，可与建筑同寿命，一次保温施工，则可使建筑终身保温，免除了多次保温施工的困扰。
- 3、隔声优势：保温板是一种封闭微孔结构，呈现1~2mm的多孔结构，且[闭孔率](#)可达95%以上，因此成为优异的[隔声材料](#)。
- 4、无毒无害优势。[发泡水泥保温板](#)以[无机材料](#)为主体，生产时无有害物质产生，生产现场无任何异味。它在使用过程中，不会产生分解物，绿色环保

5、不大量消耗石油资源的优势。保温板的主要原料为水泥、粉煤灰，水泥生产能耗低，粉煤灰属废物利用。

6、[导热系数低](#)。研制的[无机防火保温板](#)

采用特殊配方，使闭孔率达到95%以上，且发泡均匀，泡壁光滑，阻止空气流通，使导热系数低至 $0.042\text{w}/\text{m}\cdot\text{k}$ ，保温效果远远高于行业水准。

7、容重低。市场上无机防火保温板普遍存在容重高的问题，容重约为 $180\sim 280\text{kg}/\text{m}^3$ ，运用先进配方技术，可生产出容重达 $100\sim 200\text{kg}/\text{m}^3$ 的无机防火保温板。减轻了建筑物负荷。