

发泡水泥保温板生产线

产品名称	发泡水泥保温板生产线
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

水泥发泡切割机切割步骤：

将发好的方料用特质小车或铲车放置于自动提升平台，脚踏电动踏板，气缸工作将方料提升且平推如水泥发泡设备传送带上。2.方料经过防滑传送带会经过和第二道切割工序，设备将方料加工成1200*600的方料共两块，经过短暂的切割完毕后，放料触碰行程开关，电控系统会将方料提起并推送到转角设备之上，这里我们通常称之为多片锯切割设备。3.防滑皮带会把两个切割好的方料输送到多片锯切割处，【多片锯的尺寸会根据客户的要求定制】切割锯会快速把方料切割成若干成型的保温板，这里变完成水泥发泡保温板的切割。4.切割完成后，工人将切割好的板材，分词放置到水泥发泡包装机之上进行热收缩包装，方便发货运输及保护发泡水泥保温板的边角，到此整套的工作过程及可完成。

匀质板聚合物聚苯板施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。· 具有良好抗压强度、抗冲击及稳定性其抗压强度达到200-600KPa· 抗水、防潮、耐冻融、防渗透。性价比优越匀质防火保温板保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。