

防火隔离带水泥发泡板成套设备

产品名称	防火隔离带水泥发泡板成套设备
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

水泥发泡板防火隔离带的优势

发泡水泥保温板是一种高性能无机保温材料，它是一种多孔轻质高性能保温板材，是由多种无机胶凝材料与改性剂、发泡剂等添加剂经搅拌系统、养护系统、切割系统等设备生产制成的一种导热系数低、保温隔热性能好、耐高温、耐老化、A1级不燃的无机保温材料，发泡水泥保温板可广泛应用于建筑外墙保温系统。

水泥发泡保温板是一种绿色环保的无机保温材料,所以它具有良好的耐高温,耐老化和保温隔热性,在建筑行业应用广泛。水泥发泡保温板经过多重工序生产加工制成,在生产期间并无添加任何有害原料,同时用水,用电量比较小,不会产生任何有害气体,镇江A级阻燃水泥发泡板,属于节能环保产品。

水泥发泡保温板由于造价低,施工方便,成为了新一代较受欢迎的建筑保温材料,水泥发泡板,

已有逐渐替代其他

保温材料的趋势。随着国内建筑行业的飞速发展,新一代无机保温板的发展前景非常广阔,让更多的厂家看到了商机。水泥发泡保温板销

量增加扩大了保温板设备的市场,水泥发泡板工程,高额的利润回报,优越的性价比,能够确保投资商独揽当地市场,促进了保温材料生产企业的快速发展。厂家得到了收益,从而降低生产成本,提高生产效率,保障了水泥发泡保温板的质量,由此可以看出水泥发泡保温板将会得到更好的发展。

水泥发泡保温板作为近年来销量较好的保温材料,不仅质量过硬,而且使用时间长,不会对建筑物反复施工,给人们带来了很多的便利,赢得了人们的一致好评。随着时代的不断进步,水泥发泡保温板在建筑行业的使用也越来越多,人们也逐渐开始发现了水泥发泡保温板的一些与众不同的地方。例如,它达到了与建筑物同寿命的要求,而且还具有很好的隔音,防火效果,可以对严寒,酷暑的恶劣天气有很强的抵御能力,除此之外还有施工简单,易于操作的优点,受到了人们的青睐。

5.0.2 防火隔离带的宽度不应小于300mm。

5.0.3 防火隔离带的厚度宜与外墙外保温系统厚度相同。

5.0.4 防火隔离带保温板应与基层墙体全面积粘贴。

5.0.5 防火隔离带保温板应使用锚栓辅助连接,锚栓应压住底层玻璃纤维网布。锚栓间距不应大于600mm,锚栓距离保温板端部不应小于100mm,每块保温板上的锚栓数量不应少于1个。当采用岩棉带时,锚栓的扩压盘直径不应小于100mm。

5.0.6 防火隔离带和外墙外保温系统应使用相同的抹面胶浆,且抹面胶浆应将保温材料和锚栓完全覆盖。

5.0.7 防火隔离带部位的抹面层应加底层玻璃纤维网布,底层玻璃纤维网布垂直方向超出防火隔离带边缘不应小于100mm(图5.0.7--1),水平方向可对接,对接位置离防火隔离带保温板端部接缝位置不应小于100mm(图5.0.

7--2)。当面层玻璃纤维网布上下有搭接时，搭接位置距离隔离带边缘不应小于200mm。