

吉林耐酸砖厂家通化耐酸耐碱砖生产厂家

产品名称	吉林耐酸砖厂家通化耐酸耐碱砖生产厂家
公司名称	焦作市诚宇通防腐材料有限公司
价格	4.10/块
规格参数	诚宇通:耐酸标砖 300*20:20 河南焦作:修武
公司地址	修武县八一北街
联系电话	18790231516 15538999313

产品详情

常年供应防腐耐酸产品如下：釉面 素面 25片/平方米规格：200× 00× 5/20/30mm 素面耐酸砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，具有耐酸碱度高，吸水率低，在常温下不*氧化，不*被介质污染等性能，除氢氟酸及热磷酸外，对温氯盐水、盐酸、硫酸、硝酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类，均有优良的抗腐作用。来图来样均可加工订做。使用说明：
一般环氧树脂，耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴，铺贴时可根据上述生产厂家产品使用说明书进行施工；
用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；
工业瓷耐酸砖，间缝宽度约8--10mm，间缝深度与砖厚相平为宜，以防泄露；
铺贴完毕后应用槽酸冲刷表面，以助于更加牢固。产品用途：该产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化纤、造纸、制药、化肥、食品、乳业、果汁、电镀室以及塔、池、罐、槽等防腐工程，并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其耐腐蚀力。提供:素面耐酸砖价格,素面耐酸砖规格,素面耐酸砖批发.耐酸瓷砖的主要技术参数 项目 单位 指标 标准 体积密度 g/cm³ 2.3-2.4 GB/T8488-2001 吸水率 % 0.2 A 0.5 GB/T8488-2001 抗弯曲强度 Mpa >58.80 GB/T8488-2001 耐酸度 % >99.80 GB/T8488-2001 耐急冷急热性 经100 试验，试样不得裂纹，剥落等损坏现象 GB/T8488-2001