

外墙防火水泥发泡保温板设备市场

产品名称	外墙防火水泥发泡保温板设备市场
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

水泥发泡保温板是以普通水泥、粉煤灰、发泡剂、外加剂等为材料，经复合、搅拌、发泡、切割等工艺制成的轻质气泡状绝热材料，特征是在混凝土内部形成蜂窝状真空结构，达到保温、隔热的效果。下面我们介绍一下关于水泥发泡保温板系统的一些施工规定：1、水泥发泡保温板进场后，应远离火源。露天存放时，应采用不燃材料完全覆盖。2、需要采取防火构造措施的外保温材料，其防火隔离带的施工应与水泥发泡保温板的施工同步进行。3、可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行，各区段应保持足够的防火间距，并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的水泥发泡保温板高度不应超过3层。4、幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件，其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的，应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。5、不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。6、水泥发泡保温板施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时，应采取可靠的防火保护措施。7、水泥发泡保温板施工现场应设置室内外临时消火栓系统，并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。8、水泥发泡保温板外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火

发泡水泥板保温系统中的抹面胶浆层主要起防水和抗冲击作用，同时应具有较小的水蒸气渗透阻。厚度过薄则达不到足够的防水和抗冲击的作用，过厚则会因为横向的拉应力超过耐碱玻纤网抗拉强度而导致抹面胶浆层开裂，而且还会使水蒸气渗透阻超过设计要求。所以对于抹面胶浆层厚度处理一定要掌握好。这样保温层才不易空鼓，脱落，使用性能及寿命才更长。经建筑材料检验中心检测，超过建筑材料使用标准。技术性能优于聚苯颗粒、聚苯板、挤塑板等墙体保温材料。本产品为建筑行业增添了新型高性能的保温材料，填补了空白。本产品已被推广为建筑节能改造技术推广项目。是由多种无机胶凝材料与改性剂，发泡剂等添加剂经搅拌系统，养护系统，切割系统等设备生产制成的一种导热系数低，保温隔热性能好，耐高温，耐老化，A1级不燃的无机保温材料。它是一种多孔轻质高性能保温板材。

联系电话：18331639699