

厚街镇真空泵 往复式真空泵厂家 广洋真空

产品名称	厚街镇真空泵 往复式真空泵厂家 广洋真空
公司名称	东莞市广洋真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路29号瑞达科技园第B1栋
联系电话	13556679864

产品详情

广洋真空泵有莱宝真空泵出售

莱宝的SOGEVAC系列单级油封旋片泵的主要的特点有：

- 1、很强的排除水蒸气的能力。
- 2、出口油雾过滤器为标准配置，真空泵油循环使用，无油烟，清洁、环保、省油。
- 3、可以在进口压力为大气压的情况下连续工作。
- 4、在低压强下仍能保持高的抽速。
- 5、内置自动防返油阀。
- 6、SV630以下为风冷，不需要水冷，经济方便
- 7、低噪音，低振动。
- 8、结构紧凑，体型小，节省空间。
- 9、可以与各种附件配套使用，因而可以满足各种不同应用的需要。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵及系统销售等业务，欢迎咨询。

Leybold莱宝真空泵专业维护保养

1. 莱宝真空泵浦从一大气压到压力之间皆可运转使用
2. 在低真空压下，莱宝真空泵浦仍可保持良好的抽气速度
3. 莱宝真空PUMP低噪音、低震动
4. LEYBOLD PUMP内置出口滤心，可达99.9%的油气过滤效果
5. 排除水蒸气的功能
6. 空气冷却，经济方便<也可选择水冷冷却>
7. 进气口配置有止回阀，避免泵浦停止时，真空油会逆流
8. 结构紧凑、体积小、节省空间
9. 非常容易保养

由於SOGEVAC系列莱宝真空泵浦在从1000 mbar的一大气压到0.08mbar的压力之间，都可运转使用，所以LEYBOLDPUMP的应用范围很广，如食品包装、金属工业、石化工业、真空热处理、真空吸著、医用科技、电子科技、半导体工业、真空电镀、航太工业等用途。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵及系统销售等业务，欢迎咨询。

广洋真空泵教您如何选择莱宝真空泵

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵及系统销售等业务，欢迎咨询。莱宝真空泵选择的注意事项：

- 1、真空泵的极限压力应该满足该工艺的工作压力。通常选择泵的极限压力低于工艺要求约一个数量级。
- 2、每种泵都有一定的工作压力范围，因而，泵的工作点应该选在这个范围之内，而不能让它在允许工作压力以外长时间工作。
- 3、真空泵在其工作压力下，应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。
- 4、选择真空机组：(1) 当使用一种泵不能满足抽气及真空要求时，需要几种泵组合起来，互相补充才能满足工艺要求。(2) 有的真空泵不能在大气压下工作，需要预真空；有的真空泵出口压力低于大气压，需要前级泵，故都需要把泵组合起来使用。经组合使用的真空泵，我们称之为真空泵机组，它能使真空系统得到较好的真空度及排气量。我们应正确地选择组合的真空泵，由于不同的真空泵对抽除的气体要求有不同的要求，例如：在一般情况下罗茨 - 旋片机组不适用于含有较多可凝性气体的系统。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎咨询。