

零转换UPS5000-A-40KTTL华为UPS产品简介

产品名称	零转换UPS5000-A-40KTTL华为UPS产品简介
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:40KTTL 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

传统的传递函数只能描述系统输入端与输出端之间的数学关系，对于系统内部的动态特性则运用自如。状态空间法则能展现控制系统所有的状态，使设计者得以掌握完整的系统动态特性。

注意事项：

- 1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。
- 2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。
- 3) UPS的输出负载控制在60%左右为**，可靠性**。
- 4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。
- 5) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。
- 6) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；

对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。7) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏

输出功因1

其它输出参数效率：95.7%

过载能力110%负载60分钟后转旁路，125%负载10分钟后转旁路，150%负载1分钟后转旁路)

电压电流DC 384V

外观尺寸500 × 264 × 800mm

产品重量70kg

华为UPS5000-A-40KTTL兼容机架塔式安装，可置于19英寸标准机架内，灵活适配不同安装环境,输出功率因数为1，对于PF>0.5的容性、***负载不降额，带载能力比传统UPS提升30%以上

华为UPS5000-A-40KTTL电池节数30-40节可调，实现电池的*配置，在单节电池故障时避免客户更换整组电池，节约客户维护成本

传统的传递函数只能描述系统输入端与输出端之间的数学关系，对于系统内部的动态特性则运用自如。状态空间法则能展现控制系统所有的状态，使设计者得以掌握完整的系统动态特性。