

电动、气动胶管阀 矿浆阀矿用耐磨胶阀管夹阀GJ641X-6/10L , GJ941J

产品名称	电动、气动胶管阀 矿浆阀矿用耐磨胶阀管夹阀GJ641X-6/10L , GJ941J
公司名称	扬州贝特自控设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:扬州贝特 型号:GJ641X-6/10L 产地:江苏扬州
公司地址	江苏扬州市广陵区广陵创业园
联系电话	86 0514 89888793 18522803576

产品详情

胶管阀（亦称管夹阀）是集国内各阀种的优点研制而成的一种新型阀门，因其卓越的耐磨防腐性能而倍受青睐，适用于低压管道的颗粒浆体或化学介质的输送控制系统。

胶管阀开启方便灵活，密封性能好，杜绝了跑冒滴漏等现象

的发生，胶管可定期更换，而阀体可长期使用，节省费用。

胶管阀可替代闸阀、截止阀和调节阀，提高使用寿命5-10倍。

二. 主要特点

- 1; 采用独特的橡胶配方,防腐蚀，耐磨损，耐负压。
- 2; 阀门可更换配件橡胶管。只需简单地更换胶管，阀门即完好如新。
- 3; 密封性良好。阀门的机械部分受到保护，仅有橡胶管接触到处理介质，整体法兰，不需要密封垫，无密封装置，没有问题。
- 3; 耐寒性能好。由于流体介质在富有弹性的橡胶管中流动,从而排除了流体晶化所造成的壳体冻裂等恶果。
- 4; 根据不同的流体介质选用不同配方工艺制造的胶管,适用范围广，分为A型、B型、C型三种。
- 5; 工作压力小于1.6MPa,在存在负压的工艺系统中请选用特殊制造的胶管。

三. 胶管阀的安装使用及维护

1. 阀门安装时，两端法兰连接要紧固，以免在启闭阀门时撕裂胶管法兰。
2. 使用前应了解管道的工作压力，严禁超压使用。
3. 使用中如发现关闭不严时，多数是因为硬性异物被夹造成的。此时只需开启阀门让异物通过，再行关闭即可。发现滴漏现象应及时检修，如属胶管磨损，应及时更换。