

# 塑胶跑道厂家 请认准赛鸿体育 湖北塑胶跑道

产品名称	塑胶跑道厂家 请认准赛鸿体育 湖北塑胶跑道
公司名称	杭州赛鸿体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无
联系电话	15314685670

## 产品详情

透气性型塑胶跑道施工的实际生产流程1、精准测量基本高宽比，塑胶跑道价格，平面度、与倾斜度，明确铺装范畴，依据塑料铺装机的工作中总宽及铺装方位施工放样并且用标记字的笔画出施工道德底线。2、底油施胶：运动场基本需施胶底油，塑胶跑道厂家，尤其是在边沿处要细心施胶，不可有忽略。选用高压喷涂机喷漆，需薄而匀称，均值使用量为0.15-0.2Kg/m<sup>2</sup>，待底油干燥后再将环境保护封口胶和聚氨酯胶水按所需占比资金投入颗粒物搅拌机中充足拌和，搅5-十分钟上下。3、依据铺装薄厚，调节全自动铺装机控制器，将pvc颗粒铺装至所有平整，另外留意机械设备施工的持续性。4、铺装后，湖北塑胶跑道，要操控干固时间。待硬底化后，用电加热滚桶抹光，收边、边沿位置要细心剪裁、打磨抛光、整修。5、面材喷漆，渗入型塑胶跑道面材喷漆是施工全过程中重要的一部分，施工品质的好与坏，将立即影响塑胶跑道总体品质和使用期。高品质的原材料、有效的配制、技术专业的机器设备及娴熟的施工实际操作才可以确保优质的商品和扎实的品质。6、清除混凝土搅拌站及周边施工区域活动的废弃物残余。

硅pu塑胶跑道基本性能参数规定？

- 一、基本应具备一定的抗压强度和可靠性；
- 二、基本完工规定20天之上的维护保养期；
- 三、混凝土基本表面规定无油渍、无尘土、无墙面空鼓、表面光滑密实度；
- 四、沥青混合料基本表面规定无油渍、无松边、无垮边。
- 五、无显著碾压痕迹，接缝处平稳、畅通无阻水状况，停雨三十分钟存水深层不超过30mm。
- 六、复合型塑胶跑道选用国际田联认同的混合结构，塑胶跑道公司，整体面层为PU颗粒物或EPDM耐候性环境保护彩色颗粒，孕妈是全PU掺和一部分pvc颗粒。施工技术简易，合乎国际赛事规范。规范薄厚13mm。

七、复合性塑胶跑道选用国际田联认同的复合结构，顶层为PU颗粒物或EPDM耐候性环境保护彩色颗粒，渗漏的聚氨酯密封性，下一层选用机械设备工程施工缓存底垫。符合国际赛事规范。规范薄厚13mm。

八、透气性式塑胶跑道选用国际田联认同的复合结构，顶层为PU颗粒物或EPDM耐候性环境保护彩色颗粒混和，机械设备喷漆，下一层为机械设备铺筑的缓存底垫。合乎技术专业田径运动员训练规范。规范薄厚13mm。

塑胶跑道的归类：一般来讲一般说的跑道是指各个各种院校及技术专业体育场馆内的田径运动场跑道，有规范跑道和非标准之分，规范跑道是指周长为四百米，半径为36.5米。此外也有36米和37.898米二种非标准跑道，是指依据操场用地面积样子和尺寸适度地调节操场的半径和周长，普遍的有周长为两百米、300米等。透气性型塑胶跑道的特性彻底能够做到GB/14833-93各类指标值，并且透气性透水性工期短维护保养翻修也较非常容易，性价比高也是中小学校的优选，EPDM塑胶跑道则关键用以中小学或者幼稚园等非标准的跑道。

塑胶跑道厂家-请认准赛鸿体育-湖北塑胶跑道由杭州赛鸿体育设施工程有限公司提供。杭州赛鸿体育设施工程有限公司（[www.hzsaihong.com](http://www.hzsaihong.com)）实力雄厚，信誉可靠，在浙江杭州的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领赛鸿体育和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.zjshty.cn](http://www.zjshty.cn)）还是从事壁球馆，笼式足球场，篮球场施工的厂家，欢迎来电咨询。