

# 华为40KVA外接长机UPS5000-A-40KTTL安装

产品名称	华为40KVA外接长机UPS5000-A-40KTTL安装
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:40KTTL 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

## 产品详情

110%过载能力负载60分钟后转旁路，125%负载10分钟后转旁路，150%负载1分钟后转旁路  
)

电压电流DC 384V

外观尺寸500 × 264 × 800mm

产品重量70kg

华为UPS5000-A-40KTTL兼容机架塔式安装，可置于19英寸标准机架内，灵活适配不同安装环境,输出功率因数为1，对于PF>0.5的容性、\*\*\*负载不降额，带载能力比传统UPS提升30%以上

华为UPS5000-A-40KTTL电池节数30-40节可调，实现电池的\*配置，在单节电池故障时避免客户更换整组电池，节约客户维护成本

注意事项：

1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。3) UPS的输出负载控制在60%左右为\*\*，可靠性\*\*。4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。5) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。6) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。7) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏

输出功因1

其它输出参数效率：95.7%

（Telephone）：采用华为IPBX解决方案在全线提供VoIP服务，替换割接既有线的模拟电话系统，同时支持与既有线已部署的模拟话机对接；