

压力罐无塔供水设备 新乡市光大机械 新乡压力罐

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 压力罐无塔供水设备 新乡市光大机械 新乡压力罐 |
| 公司名称 | 新乡市光大机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 225省道42公里处新乡市获嘉县亢村镇西刘固堤 |
| 联系电话 | 13839079555 |

产品详情

寒冬腊月，压力罐无塔供水设备，供水局部提示广泛用水户，及时未雨绸缪，防止气温突降构成户外水管、水表结冻，压力罐化工罐容器罐，影响用水户正常用水。管道安装在北面、迎风的用户一同要注意。此外，镀锌铁管相较热熔管更易结冻，要做好充分保温包扎，以防寒冷的天气。

压力罐露出在户外的水管及室内的水管均可选用保暖材料(如旧衣裳、棉絮、海绵等)包捆，在保温材料外再包裹一层防水材料(塑料布等)免其受冻。假若水龙头和水管被冻住，压力罐厂家，可以自行用电吹风烘吹，新乡压力罐，或用毛巾包裹后慢慢用温水浇淋，一同可取硬物悄然击打水管，直到管内的冰冻消融，自来水顺利流出。

高层供水压力罐成套设备一般由主动阻隔阀（选购件）、水源罐（或承压水池）、水泵机组、气压罐、变频操控柜（含操控外表）组成。水源罐（或承压水池）供给抵偿水量时刻，靠真空按捺器使空气主动进入罐体，可防止对高低管网形成负压抽吸效果（即所谓无负压无吸程）。水源罐（或承压水池）只能串接在进水管路中运用。市政水源压力的时候，

水源罐（或承压水池）的作用就在这个时候出现了。

使用保养

- 1、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。
- 2、泵机组应经常检查，定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝

或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。

压力罐无塔供水设备-新乡市光大机械(在线咨询)-新乡压力罐由新乡市光大机械有限公司提供。新乡市光大机械有限公司(www.xxsxwl.com)位于225省道42公里处新乡市获嘉县亢村镇西刘固堤。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新乡市光大机械在机械加工中享有良好的声誉。新乡市光大机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新乡市光大机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。