

节能自保温砖 扬州自保温砖 安徽中城新型建材

产品名称	节能自保温砖 扬州自保温砖 安徽中城新型建材
公司名称	安徽中城新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村
联系电话	15605660888 15605660888

产品详情

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

3.聚泡沫塑料板。主要起减轻自重、保温、隔热作用。

泡沫混凝土与聚泡沫塑料板通过特殊界面结合工艺与混凝土壳体结合，构成同一整体。自保温砌块通过生产工艺使砌块壳体与保温材料注塑成整体而形成的集建筑围护与保温功能一体的混凝土砌块，自保温砖，轻质、保温隔热、吸音隔声、施工简单、造价低等综合性能优异。

自保温砖自保温砖自保温砖

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

2、自保温砌块施工前，应弹出水平位置线，竖向设置皮数杆，根据设计要求、块材规格和灰缝厚度在皮数杆上标明砌块皮数及竖向构造的变化部位。

3、自保温砌块砌筑时，扬州自保温砖，应采用全顺砌筑形式，具体组砌方法采用铺一块砌块长的砂浆，砌一块砌块，并加灌竖缝的砌筑法。

4、砌块砌筑时水平灰缝和竖向灰缝厚度均宜为8~12mm;表面平整度好且块型外观几何尺寸误差不超过+1mm的自保温砌块应采用薄灰缝砌筑且灰缝厚度应为3mm~5mm。

自保温砖自保温砖

自保温砖自保温砖

二、材料准备

1、根据设计要求将砌体所选用的材料提前进场，并做好检验、复试工作，同时应符合有关验收标准及施

工图纸要求。

- 2、对进场材料进行数量及外观质量的验收工作，节能自保温砖，并按照施工要求进行分类堆放。
- 3、砂浆母料由在厂家提供的专用粘结材料，在施工现场掺母料比重二倍的洁净细砂，自保温砖的用法，水用自来水或天然洁净可供饮用的水。
- 4、砌体材料的品种、规格、强度等级符合设计要求，并应规格一致，有出厂合格证及试验单。

自保温砖自保温砖

节能自保温砖-扬州自保温砖-安徽中城新型建材由安徽中城新型建材有限公司提供。“新型建材加工、混凝土预制结构件制造,销售。”就选安徽中城新型建材有限公司（www.ahzcxxjc.com），公司位于：安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村，多年来，安徽中城新型建材坚持为客户提供好的服务，联系人：汪霞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽中城新型建材期待成为您的长期合作伙伴！