

武汉洁瑞仕保湿防晒喷雾二元灌装机

产品名称	武汉洁瑞仕保湿防晒喷雾二元灌装机
公司名称	武汉太谷力德工程技术有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷·芯中心二期第2-01幢2层5号
联系电话	027-67849919 18971011066

产品详情

型号	CJXH-1600GT	包装类型	罐
物料类型	液体	品牌	其他
适用对象	酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酱类,胶水,口服液,药水,液体酒精,其他	适用行业	食品,餐饮,日化,医药,烟酒,化工,其他
加工定制	是	工作原理	常压
灌装量	750ml	功率	0.1kw
灌装精度	99%	生产能力	5-10罐/分钟
适用瓶径	35-65mm	适用瓶高	330mm
外形尺寸	1000*590*1560	自动化程度	全自动
灌装头数	3		

保湿喷雾水灌装设备<http://www.jrsea.net/>

护肤界中，保湿水可是人气王，保湿水有非常好的补水保湿功效，妹子们几乎人手一瓶，除了补水保湿外，对于保湿水，它还有好多功效。保湿喷雾：这个方法也非常简单便捷，把保湿水放到喷雾瓶中，随身带走，可随时随地都急救干燥，特别适合办公族，长时间外出的人群。

保湿喷雾水由气雾罐、阀门、喷嘴、外盖、料液、抛射剂气体等组成。

保湿喷雾水灌装设备特点：

- 1、该机是针对气雾剂二元包装产品进行高效灌装的设备，机器外形美观，微电脑（PLC）可编程序控制，光电传感。
- 2、该机为公司自主研的新型设备，由1个封口充气头和2个强制灌液头结合在一个台面上，节省占地面积。
- 3、采用直线式螺杆推瓶系统替代原有传递，设备运行过程中可选择点动和自动模式，灵活而高效，自动程度高，节省人工。
- 4、该机在封好带囊袋的阀门同时充填推进剂或压缩空气，再将液体原料利用高压注入囊袋中。使原料与罐体能够完全隔离，从而解决了原料腐蚀罐体或气液不能相融带来的麻烦。
- 5、主要密封件采用进口件，保证封口质量，设备运行稳定，故障低。

应用范围：此套设备已广泛用于卫生、消防、化妆品等行业，如水基型清洗剂、消毒剂、家用灭火剂、催泪瓦斯、剃须泡沫、化妆品喷雾、光触媒等带囊袋气雾剂产品的灌装生产。

保湿喷雾水灌装设备技术参数：

封口充气速度600-1500cans/hr

液体灌装速度600-1800cans/hour

液体灌装Max 250ml

灌装精度 $\pm 1\%$

耗气量1.8m³/min

抛射剂N₂, Co₂, compressed air

武汉洁瑞仕机电有限公司专注气雾剂灌装机行业20年，经验丰富，技术精湛，公司产品涵盖项目广泛，主营产品有防晒喷雾灌装机、补水喷雾设备、化妆品喷雾生产设备等等