

景德镇湿帘纸 能安环保 批发湿帘纸

产品名称	景德镇湿帘纸 能安环保 批发湿帘纸
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

产品详情

风机湿帘在使用的时候，如果负荷超过安全阀的设定压力时，安全阀就会开启，由此防止风机故障，那么安全阀是怎样设定的呢？下面小编来为大家简单介绍一下：

- 1、启动湿帘风机，一边观察压力表一边旋紧闸阀，使压力超过设定压力的10%左右。
- 3、松定螺母，按逆时针方向旋转调节螺杆，湿帘纸多少钱，直至湿帘风机从安全阀排出空气为止。
- 4、若在旋紧闸阀的过程中，尚未达到设定压力，湿帘风机安全阀已排出空气，湿帘纸报价，请再一次按顺时针方向旋转调节螺杆，直至旋至不再排出空气为止，再逆时针方向旋转，恰好再排出空气为止。
- 5、旋紧锁定螺母和调节螺杆，松开闸阀，降低压力，使湿帘风机安全阀不再排气。
- 6、检查安全阀是否在设定压力下工作，再次旋紧闸阀提高压力。

湿帘风机的漏水处理

湿帘风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果。风机运行时室外未饱和的空气在室内负压的作用下流经湿帘的多孔湿润表面，水分被蒸发，吸收过流空气中的大量潜热，从而降低过流空气自身的温度。

湿帘风机在使用过程中若是发现有水滴溅离湿帘时，首先检查供水量是否过大;是否有损坏的湿帘、边缘出现破损或毛刺(可自行拔掉或塞海绵处理)框架接口处漏水时。在停止供水后，擦干漏水处，加抹防水胶(玻璃胶)、干后即可。在刚开通供水、湿帘还未湿透情况下，有短暂“飘水”现象属正常现象。

在纺织、针织等车间使用湿帘风机，不但能改善降温增温条件，而且还能净化空气，批发湿帘纸，减少针纺过程中的针断丝率，提高针纺织产品的质量。在猪舍运用，不单能改善降温增温条件，而且还能净化空气，年夜年夜削减母猪阶段和哺乳猪仔时的率，削减猪养猪场的经济损失。

湿帘风机处理漆雾的过程

在排风机引力的作用下，含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动。一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的湿帘风机时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。

目前湿帘风机中所设置的漆雾处理装置仅能处理漆雾中的树脂成分，景德镇湿帘纸，对于其中的溶剂蒸气，由于其很难溶于水，则不能得到处理，仍然要排入大气中造成污染，所以要另需设置专门的废气处理装置来处理排出的溶剂蒸气。

景德镇湿帘纸-能安环保-

批发湿帘纸由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司(www.jxytfsb.com)是江西南昌，风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在能安环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创能安环保更加美好的未来。