

# 水性木器漆用量 潍坊市水性木器漆 七乐佳新材料

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 水性木器漆用量 潍坊市水性木器漆 七乐佳新材料 |
| 公司名称 | 威海七乐佳新材料有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首      |
| 联系电话 | 13220842668 13220842668 |

## 产品详情

威海七乐佳化工有限公司

水性双组份X光白面漆 QWA-96XA 半光，亚光效果：遮盖力强，水性木器漆用量，丰满度高，手感好：干燥时间快，水性木器漆用法，很好的附着力：漆膜致密，耐水、耐化学品优，水性木器漆工艺，抗高温回黏好，耐黄变好。 加固化剂H-700 12% 加水10%

威海七乐佳化工有限公司

折叠与油性漆的区别油性漆相对硬度更高、丰满度更好但是水性漆环保性更好

通常油性漆使用的是有机溶剂通常称作"天那水"或者"香蕉水"有污染还可以燃烧。可见水性漆与油性漆在环保和健康方面有本质区别。

水性木器漆是木器涂料中技术难度和科技含量高的产品。水性木器漆以其无毒环保、无气味、可挥发物极少、不燃不爆的高安全性、不黄变、涂刷面积大等优点随着人们环保意识的增强越来越受到市场的欢迎。

威海七乐佳化工有限公司

## 问题及处理

小气泡问题造成原因：1.涂料黏度过高，或一次性喷涂过厚。2.底层封闭不良，滨州市水性木器漆，导管中气体向外顶而形成气泡。3.工作环境灰尘太多。

处理方法：1.加强涂装表面砂光效果。2.多次喷涂时，涂层之间的干燥时间要充分。3.涂料的施工黏度要调整适当。4.烘房内外的温度差异不要太大。5.已有气孔气泡的产品在涂前，须彻底打磨。

水性木器漆用量-潍坊市水性木器漆-七乐佳新材料(查看)由威海七乐佳新材料有限公司提供。威海七乐佳新材料有限公司（[www.whqlj.com](http://www.whqlj.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。七乐佳新材料——您可信赖的朋友，公司地址：威海经技区珠海路徐家疃村南工业园，联系人：玄静。