

船用Y型三通调节阀

产品名称	船用Y型三通调节阀
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

产品详情

调节阀

产品说明：

气动调节阀有合流与分流两种作用方式，在某些场合可以代替两个二通阀和一个三通阀接管而得到广泛运用。实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节，阀芯结构采用圆筒薄壁窗口，并采用阀芯侧面导向，稳定性好、不易产生震动、噪声低、允许使用压差大，连线简单等特点。公称通径和压差较小时，合流阀可用于分流场合，可互换使用，但公称通径大于DN100和压差较大的分流场合，不能互换使用。

标准规格：

阀体型式：铸造球型阀体 阀芯型式：双座阀芯 公称通径：DN20~300 NPS 3/4" ~ 12"

公称压力：PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB 连接方式：法兰：FF、RF、MF、RTJ

焊接：SW、BW 法兰距：符合IEC 60534 阀盖形式：标准型（-5 ~230 ）、

散热片型（-45 ~大于230 场合）、低温加长型（-196 ~-45 ）、波纹管密封型

密封垫：金属夹石墨密封垫 执行机构：气动：多弹簧薄膜执行机构、活塞式执行机构

表面涂漆：绿色 丙烯酸聚胺酯磁漆

额定流量系数：	阀座直径 (m	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	m)												
	额定流量系数	8.5	13	21	34	53	85	135	210	340	535	800	1200
	CV												

密封垫：金属夹石墨密封垫 执行机构：气动：多弹簧薄膜执行机构、活塞式执行机构

表面涂漆：绿色 丙烯酸聚胺酯磁漆

电动调节阀、套筒调节阀接受调节仪表来的直流电流信号，改变被调介质流量，使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。

本系列产品公称通径由20至300mm，公称压力有1.6、4.0、6.4MPa,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC,使用温度范围由-40 ~450 。其中电动单座调节阀适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合；电动套筒调节阀适用于压差较大且泄漏量较大的场合。主要零件材料: 阀体、阀盖：HT200、阀芯：1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊、增强聚四氟乙烯 填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 推杆、衬套：2Cr13 垫片：橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片 主要技术参数: 公称通径DN (mm) (阀座直径dn) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 (10) (12) (15) (20) 额定流量 系数Kv 直线 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690 1100 1760 等百分比 1.6 2.5 4 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 额定行程L (mm) 10 16 25 40 60 100 公称压力PN (MPa) 1.6、4.0、6.4 固有流量特性 直线、等百分比 固有可调比R 50：1 允许 泄漏量 单座 硬密封： 级、软密封： 级 套筒 硬密封： 级、软密封： 级 工作温度t () -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 信号范围 (mA.DC) 0~10、4~20 电源电压 220V、50Hz 作用方式 故障时：全关、全开、自锁位

您是否在找电动调节阀，调节阀电动调节阀厂家和报价，上海精聘阀门有限公司为广大客户提供电动调节阀等产品和相关服务。上海精聘阀门制造有限公司秉承“诚信经营，质量第一”的服务宗旨，业务迅猛发展，遍布各地，得到客户一致好评，欢迎各地城市有意向人士和企业前来洽谈合作。想找更优质和实惠的带锁调节阀、调节阀流量计、调节阀气体、焊接调节阀，就来上海精聘阀门有限公司，我们等着您来电咨询！

气动丝口球阀执行器使用寿命100万次以上。阀门为脱脂精密铸造，进口数控车床加工制造，经该公司严格测试，使用寿命10万次以上，多项国家专利设计，质量可替代欧美日进口产品。产品定位为高档，广泛应用于对阀门质量要求很高的大型外资企业如化工气体、氨纶厂、化纤厂、天然气、机械设备、制药、食品、石化等。在世界500强公司经常用阀门。产品特性：球和阀体间防静电装置；通过API607防火设计认证；阀杆防脱出设计；阀体压力平衡孔设计；ISO5211高平台设计；双碟形弹片增强阀杆密封；控制类型：O型紧急切断型，V型比例调节型；结构形式：全流量直通式；连接形式：BSPT、NPT、BSP、G螺纹等形式；公称直径：DN15~DN80；阀体材质：CF8M,CF8,WCB；密封材料：PTFE,R-PTFE,EK,PEEK；工作压力：1000PSI，2000PSI 工作温度：-20 ~ +220 。

气动阀门

气动阀门是指传动方式为气动的阀门，阀门传动方式代号为6，常见的包括气动蝶阀、气动闸阀、气动球阀、气动截止阀、气动隔膜阀、气动调节阀等。

常见的气动蝶阀型号有：D621X、D641H、D641X、D641F、D642F、D643H、BD643H、BD643Y、BD643WC、D663H、D671F4、D671X、D671H、D672F、D673H等。

常见的气动球阀型号有：Q641F、Q641H、Q641Y、Q644F、Q645F、Q647F、QD647F、VQ647H、Q66、PQ640H、PQ640Y、PY640F、PQ671H等。

常见的气动闸阀型号有：Z641W、Z641Y、Z641F、PZ641H、PZ673H、PZ673Y、PZ673F、Z673H等。

常见的气动截止阀型号有：J614F、J641H、J661Y、DJ641Y等。

常见的气动隔膜阀型号有：G41JW、G6B41F、G6B41J、G6B41W、G6K41F、G6K41W、G6K41J等。

常见的气动调节阀型号有：T6S47Y、T6B68Y、T6B67H、T6S67Y、T6S69Y、T6K47Y等。

其它气动阀门型号有：Y615W、Y645H、Y6K42、Y665H、Y6K42Y、Y6S42等。

气动阀门常用的设计与制造标准有：国标、美标、欧标、日标、德标等。

气动阀门常用的材质有：铸铁、球铁、碳钢、不锈钢、铝合金等。

气动阀门公称通径有：DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、DN1200等。

气动阀门公称压力一般有：PN0.6MPa、PN1.0MPa、PN1.6MPa、PN2.5MPa、PN4.0MPa、PN6.4MPa、PN10.0MPa、PN16.0MPa等。

上海精聘阀门有限公司主要生产【法兰气动角座阀】，是国内著名『角座阀』制造商，为广大客户打造外观精美，价格合理、售后保证的高品质【法兰气动角座阀】；我公司不断采用新材料、新技术保障Y645F法兰气动角座阀产品对工况的适用性，使用寿命长等特点，为您提供法兰式气动角座阀型号标准、结构尺寸、作用原理、安装维护等详细说明书。

法兰气动角座阀相同的质量比价格；

相同的价格比质量；

相同的质量和价格比服务；

只要您看上本公司的产品，我们一定会在质量、价格、服务上让您满意。